



LEGENDA

- KONSTRUKCE V POHLEDU
- KONSTRUKCE POD TERÉNEM
- ŘEZ TERÉNEM
- LOMENÍ FASÁDY - ROZVINUTÍ POHLEDU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
- VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY V ŠÍŘCE ŠABLONY
- NAVRHOVANÉ UMÍSTĚNÍ FASÁDNÍCH PRVKŮ
- OMÍTKA SOKLU, BARVA BÉŽOVÁ
- FASÁDNÍ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA KOMÍNU, BARVA BILÁ

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ROZHRAŇÍ ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU IZOLACÍ EPS A MW (pás 900 mm)

- OZNAČENÍ SKLADBY
- OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÉHO VÝROBKU
- OZNAČENÍ OSTATNÍHO VÝROBKU
- OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ VÝPLNÉ OTVORŮ NA FASÁDĚ ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- ODSTÍN BARVY OMÍTKY BUDE VYBRÁN PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ BĚŽNÉ
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

POZN.1 - výšková úroveň rozhraní zateplení fasády objektu izolací EPS a MW (pás 900 mm)



| | | | | | |
|---|--------------|-------|--|--|-------|
| <div><div></div><div>Sibre</div><div>s.r.o.</div></div> | | | název a místo stavby: Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení Šultysova 905/26, Břevnov, 16900 Praha | | SO.02 |
| generální projektant a autoři: | | | investor: | Městská část Praha 6, 160 00 | |
| Ing. Radek Krýza | | | část: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | |
| Ing. arch. Veronika Kutnerová | | | zodp. p: | Ing. Radek Krýza | |
| | | | výkres: | POHLED SEVERNÍ - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ | |
| | | | stupeň: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) | |
| datum: | měřítko: | paré: | číslo výkresu: | | |
| 06/2023 | 1:100 | | SUL_DPS_D.1.1_301_00 | | |