



LEGENDA

- KONSTRUKCE V POHLEDU
- KONSTRUKCE POD TERÉNEM
- ŘEZ TERÉNEM
- LOMENÍ FASÁDY - ROZVINUTÍ POHLEDU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
- VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY V ŠÍŘCE ŠABLONY
- NAVRHOVANÉ UMÍSTĚNÍ FASÁDNÍCH PRVKŮ
- OMÍTKA SOKLU, BARVA BÉŽOVÁ
- FASÁDNÍ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA KOMÍNU, BARVA BÍLÁ
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ROZHRAŇÍ ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU IZOLACÍ EPS A MW (pás 900 mm)
- OZNAČENÍ SKLADBY
- OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÉHO VÝROBKU
- OZNAČENÍ OSTATNÍHO VÝROBKU
- OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ VÝPLNÉ OTVORŮ NA FASÁDĚ ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- ODSTÍN BARVY OMÍTKY BUDE VYBRÁN PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ BĚŽNÉ
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

POZN.1 - výšková úroveň rozhraní zateplení fasády objektu izolací EPS a MW (pás 900 mm)



<div><div></div><div><div>Sibre</div><div>S.r.o.</div></div></div>			název a místo stavby: Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení Šultysova 905/26, Břevnov, 16900 Praha		SO.02
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00	
Ing. Radek Krýza			část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
Ing. arch. Veronika Kutnerová			zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
			výkres:	POHLED VÝCHODNÍ - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ	
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:		
06/2023	1:100		SUL_DPS_D.1.1_302_00		