

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉDY
301	schodiště	15,99	ker. dlažba	P22/C	keram. obk./malba
302	výťah - sauna - 630kg	3,60	-	malba	miner. sklád. v.2,7m
303a	hala	112,61	ker. dlažba	P24/B	keram. obk./malba
303b	Kneippův chodník	13,44	nerezová atyp. vana	malba	miner. sklád. v.2,7m
304	recepce	11,11	ker. dlažba	P24/B	malba
305a	odpočinková místnost 1	41,66	vinylové dilce zámkové	P23	otlínová malba
305b	odpočinková místnost 2	47,32	vinylové dilce zámkové	P23	otlínová malba
306a	soc. zařízení - umýrna	5,77	ker. dlažba	P24/B	keram. obk./malba
306b	soc. zařízení - WC muži	3,82	ker. dlažba	P24/B	keram. obk./malba
306c	soc. zařízení - WC ženy	1,60	ker. dlažba	P24/B	keram. obk./malba
307	uklidovací komora	4,84	ker. dlažba	P24/B	keram. obk./malba
308	sušárna + sklad	12,42	ker. dlažba	P24/B	omyvatel. malba
309a	sprchy 1	6,01	ker. di. mozaika velká	P25/B	keram. okkad
309b	sprchy 2	6,50	ker. di. mozaika velká	P25/B	keram. okkad
309c	ochlazená - ledopád + vědra	15,37	ker. di. mozaika velká	P25/B	keram. okkad
310	saunová kabina + sprchy	34,85	ker. di. mozaika velká	P25/B	keram. okkad
311a	saunová kabina - 55°	12,90	ker. dlažba	P26/B	palubkový obklad
311b	saunová kabina - 100°	19,27	ker. dlažba	P26/B	palubkový obklad
311c	saunová kabina - solná	19,27	ker. dlažba	P26/B	palubkový obklad
311d	saunová kabina - aroma	12,90	ker. dlažba	P26/B	palubkový obklad
312	chodba	2,77	bet. stěrka + náter	P24/B	omyvatel. malba
313	provazní výťah - 630kg	3,88	-	malba	miner. sklád. v.2,7m
314	sklad čistého prádla	7,25	ker. dlažba	P24/B	omyvatel. malba
315a	terasa	48,66	ker. terasová dlažba 120mm	P31	paraván - keramické profily cementové, deska do terdy na ocel. k. cca 600/600
315b	schodiště	5,68	bet. schodiště protiskl.	P30	-

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉDY
320a	strojovna VZT - bazény	2020,63	systém podl. dílec z 2x sádrov. tl.12,5 + náter	malba/sendvič panel	TR plech, sv.v.4,9m
320b	strojovna VZT - sport. klub	28,05	SDK / malba	SDK / malba	2x Svč tl. 12,5mm
320c	strojovna VZT - sport. šaten	28,05	SDK / malba	SDK / malba	kotveno přímo do TR
320d	strojovna VZT - zázení baru	25,07	SDK / malba	SDK / malba	sv.v.4,85m
320e	strojovna VZT - technol. 1np	41,04	SDK / malba	SDK / malba	
321	strojovna FVE	32,06	bet. stěrka + náter	P28	malba
322	chodba	9,13	bet. stěrka + náter	P28	otlínová malba
323	výťah - 2000kg	6,67	-	malba	TR plech, sv.v.2,45m
324	schodiště	9,48	bet. prefabrik. + náter	P14	otlínová malba
325a	chodba	35,85	bet. stěrka + náter	P28	otlínová malba
325b	rampa	6,89	bet. stěrka + náter	P29	otlínová malba
325c	vyhrazená zařízení PO	6,88	bet. stěrka + náter	P28	otlínová malba
325d	naftové hospodářství	3,82	bet. stěrka + náter	P28a	otlínová malba
			plech, profily + vana ze sv. pal.		TR plech, sv.v.2,10m

Součástí dodávky motorgenerátoru

je návrh, dodávka a montáž:

- doprava

- osazení motorgenerátoru na určené místo

včetně montáže a demontáže konstrukcí

potřebných pro jeho osazení

- palivového hospodářství se zásobou na 12hodin

(vestavěná nádrž v bloku motorgenerátoru)

- zařízení pro bezpečné doplňování paliva z m.č. 325d

- řídicí systém v provedení s automatikou startu

s automat. přepínáním napájení ze sítě / generátoru

- propojení motorgenerátoru s RPO a provozním zařízením

Specifikace odtokových prvků v prostorech sauny:

- liniový odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy. Plátkované příruby pro napojení hydroizol. š. 50mm,

2x PP vodorovný odtok DN50 s kulovým kloboukem na odtoku a výjimečnou zápachovou uzávěrkou

Kapacita odtoku 1,4 l/s. Výškové stavitelné zvukově izolované montážní nožičky. Kryt žlabu z nerezové oceli 1.4301

s nerezovým rámečkem pro nalepení keramické dlažby, třída zatížení K3 (300kg).

Pohledové rozměry 2000/40mm - 2ks, 1800/40mm - 3ks

- 8ks - vpust s ležatým odtokem DN50 s min. hydraulickou kapacitou odtoku 0,6 l/s a výjimečnou zápach. uz.

3 výškové stavitelné zvukové izol. montážní prvky, izol. souprava s textilií nakaširovanou fólií na stěrku, iz., nástavec

s rámečkem z nerez. oceli 145x145mm s mřížkou 138x138mm pro nalepení ker. dlažby, třída zatížení K3 (300kg),

- zápachové uzávěry fungující i bez vody v zápachové uzávěrci, bez nutnosti doplňování vody