

TABULKA VNITŘNÍCH OKENÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	2,5NP	3.NP	Σ	
34		PROSKLENÁ STĚNA ŠESTIDÍLNÁ Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, NA STŘEDOVÉM PROFILU VE STYKU SE STĚNOU 38, 5x PEVNÉ ZASKLENÍ, 1x JEDNOKŘ. OTOČNÉ DVEŘE		SKLO BEZPEČNOSTNÍ, SPODNÍ SKLA S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ SPODNÍ RÁM STĚNY VČETNĚ KŘÍDEL SE SVÝŠENÝM PROFILEM ( MIN 150MM ), ZÁMEK VLOŽKOVÝ VIZUÁLNÍ ZNAKY DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 4001 KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
35		PROSKLENÁ STĚNA TŘÍDÍLNÁ Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm 2 DÍLCŮ PEVNĚ ZASKLENÝCH 1x DVOJKŘÍDLÉ CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE Š.1500MM S MOTOR. POH. OKOPNÁ HRANA CHRÁNĚNA NEREZOVÝM PLECHEM NÁŠLAPNÁ VRSTVA - DLAŽBA	OTVÍRÁNÍ OVLÁDÁNO EPS - PŘI POPLACHU BUDOU OTEVŘENY	SKLO BEZPEČNOSTNÍ SPODNÍ RÁM STĚNY VČETNĚ KŘÍDEL SE SVÝŠENÝM PROFILEM ( MIN 150MM ), RESPEKTIVE S NEREZOVÝM PLECHEM SATÉNOVĚ LEŠTĚNÝM AUTOMATICKÝ MOTOROVÝ POHON S FUNKCEMI DLE PBŘ. NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÍ ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ + OVLÁDÁNÍ NA ČIP VIZUÁLNÍ ZNAKY DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 4001 KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
36		PROSKLENÁ STĚNA ČTYŘDÍLNÁ Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm 3 DÍLCE PEVNĚ ZASKLENÉ 1x DVOJKŘÍDLÉ CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE Š.1200MM S MOTOR. POH. OKOPNÁ HRANA CHRÁNĚNA NEREZOVÝM PLECHEM, NA KONCI VE STYKU SE STĚNOU 37, NÁŠLAPNÁ VRSTVA - DLAŽBA	OTVÍRÁNÍ OVLÁDÁNO EPS - PŘI POPLACHU BUDOU OTEVŘENY	SKLO BEZPEČNOSTNÍ, HORNÍ SKLO S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ SPODNÍ RÁM STĚNY VČETNĚ KŘÍDEL SE SVÝŠENÝM PROFILEM ( MIN 150MM ), RESPEKTIVE S NEREZOVÝM PLECHEM SATÉNOVĚ LEŠTĚNÝM AUTOMATICKÝ MOTOROVÝ POHON S FUNKCEMI DLE PBŘ. NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÍ ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ + OVLÁDÁNÍ NA ČIP VIZUÁLNÍ ZNAKY DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 4001 KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
37		PROSKLENÁ STĚNA OSMIDÍLNÁ Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, NA STŘEDOVÉM PROFILU VE STYKU SE STĚNOU 38, NA KONCÍCH S 36 + 2x 39, 7x PEVNÉ ZASKLENÍ, 1x JEDNOKŘ. OTOČNÉ DVEŘE, 2x ROHOVÝ SLOUPEK		SKLO BEZPEČNOSTNÍ, SPODNÍ A HORNÍ SKLA S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ SPODNÍ RÁM STĚNY VČETNĚ KŘÍDEL SE SVÝŠENÝM PROFILEM ( MIN 150MM ), ZÁMEK VLOŽKOVÝ VIZUÁLNÍ ZNAKY DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 4001 KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	