





TABULKA VNITŘNÍCH OKENÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	2,5NP	3.NP	Σ	
43		PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, LEVÉ	EW30 DP3-C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ PANIKOVÉ MADLO / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, KOORDINACE ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
44P	STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2200mm	PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm,	EW30 DP3-C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
44L					-	1	-	-	1	
45		PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, LEVÉ	EI30 DP3-S ₂₀₀ C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOUŘOTĚSNÉ PANIKOVÉ MADLO / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, KOORDINACE ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ÚPRAVA PRO OSAZENÍ MAGNETU OVLÁDANÉHO EPS - HLAVNÍ KŘÍDLO V PROVOZNÍM STAVU OTEVŘENÉ KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	DLE ČSN 73 4001
46		PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, LEVÉ	EI30 DP3-S ₂₀₀ C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOUŘOTĚSNÉ PANIKOVÉ MADLO / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, KOORDINACE ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
47	STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2200mm	PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, LEVÉ	EW30 DP3-C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ PANIKOVÁ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	DLE ČSN 73 4001
48	STAVEBNÍ OTVOR 1250 / 2200mm	PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, PRAVÉ	EW30 DP3-C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ PANIKOVÉ MADLO / KOULE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
49	STAVEBNÍ OTVOR 1250 / 2050mm	PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, LEVÉ	-	SKLO BEZPEČNOSTNÍ S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ MONTÁŽ PŘÍSPŮSOBENÁ PRO ZALÍCOVÁNÍ S OBKLADEM KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	
50		PROSKLENÁ STĚNA TRÍDILNÁ Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, 2x PEVNÉ ZASKLENÍ, 1x JEDNOKŘ. OTOČNÉ DVEŘE PRAVÉ	-	SKLO BEZPEČNOSTNÍ KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ MONTÁŽ PŘÍSPŮSOBENÁ PRO ZALÍCOVÁNÍ S OBKLADEM KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	