TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA POVRCH	OZN.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚNY	STROP
101C	CHODBA	31,76	**MARMOLEUM**	P2	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ
102C	KNIHOVNA DEPOZITÁŘ	24,15	**MARMOLEUM**	P2	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
103C	SKLAD NÁŘADÍ TĚL.V.	25,35	NEPRUŽNÁ VLYSOVÁ	P6	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
104C	KANCELÁŘ (KABINET)	26,22	KOBEREC	P1	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+BÉŽOVÁ MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ
105C	KANCELÁŘ (KABINET)	12,73	KOBEREC	P1	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLONOVÁ MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ
106C	SKLAD NÁŘADÍ TĚL.M.	27,87	NEPRUŽNÁ VLYSOVÁ	P6	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
107C	WC +SPRCHA (dále jen UCELLE pálenisko)	5,69 5,87	DLAŽBA KER. R10	P3	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OBKLAD. 1520*20, 2,2m MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
108C	ÚKLID	1,96	DLAŽBA KER. R10	P3	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
109C	WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	5,12	DLAŽBA KER. R10	P3	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OBKLAD. 1520*20, 2,2m MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
110C	WC CHLAPCI	9,12	DLAŽBA KER. R10	P3	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLU MALBA BÍLÁ MATNÁ
111C	SCHODIŠTĚ	8,56	MARMOLEUM	P10	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ OBKLAD. 1170*595, 2,1m
111bC	KOMORA	3,84	MARMOLEUM	P2	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ
112C	KNIHOVNA MULTIMEDIÁLNÍ ČÁST	36,91	MARMOLEUM	P7	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA Tm. SLOA MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ
113C	SPOJOVACÍ CHODBA	13,84	MARMOLEUM	P7	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLOA MATNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ
114C	EURYTMICKÝ SÁL	95,76	STÁVAJÍ. DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	STÁVAJÍ. PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
115C	SKLAD	17,02	MARMOLEUM	P7	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
116C	KANCELÁŘ (KABINET)	13,00	MARMOLEUM	P7	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLOA MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ
117C	KANCELÁŘ (KABINET)	13,41	MARMOLEUM	P7	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLOA MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ
118C	KNIHOVNA ČÍTÁRNA	74,38	**MARMOLEUM**	P2	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLOA MATNÁ	KAZET. AKU. PŘÍSLUŠ
119C	PAVILONOVÝ KORIDOR	27,47	MARMOLEUM	P2	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OBKLAD. 1520*20, 2,2m MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
120C	CHODBA	61,37	STÁVAJÍCÍ PVC		OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (m²)	POVRCH		ÚPRAVY POVRCHŮ	
		-	POVRCH	OZN.	STĚNY	STROP
121C	ATRIUM ZPEVNĚNÁ PLOCHA	101,1	BET DLAŽBA	P13 P14	-	-
		-	-		-	-

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA POVRCH	OZN.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚNY	STROP
123C	ZÁDVEŘÍ	4,68	DLAŽBA	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
124C	OBYVACÍ POKOJ +KK	23,79	VINYLOVÁ PODLAHA	P4	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
125C	LOŽNICE	12,03	VINYLOVÁ PODLAHA	P4	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLA MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
126C	KOMORA	1,45	VINYLOVÁ PODLAHA	P4	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLA MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
127C	KOUPELNA +WC (dále jen UCELLE pálenisko)	5,33 5,04	DLAŽBA R10	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OBKLAD. 1520*20, 2,2m MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
128C	CHODBA CHÚC	15,10	MARMOLEUM	P2	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ+SLOA MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
129C	UPS	2,33	DLAŽBA	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
130C	OBYVACÍ POKOJ +KK	19,42	VINYLOVÁ PODLAHA	P4	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
131C	ZÁDVEŘÍ	1,94	DLAŽBA	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
132C	KOUPELNA +WC (dále jen UCELLE pálenisko)	3,56 3,70	DLAŽBA R10	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OBKLAD. 1520*20, 2,2m MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
133C	CHODBA	5,94	DLAŽBA R9	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
134C	OBYVACÍ POKOJ +KK	19,40	VINYLOVÁ PODLAHA	P4	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
135C	ZÁDVEŘÍ	1,92	DLAŽBA	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
136C	KOUPELNA +WC (dále jen UCELLE pálenisko)	3,56 3,70	DLAŽBA R10	P5	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OBKLAD. 1520*20, 2,2m MALBA BÍLÁ MATNÁ	SDK PŘÍSLUŠ MALBA BÍLÁ MATNÁ
137C	TERASA	9,46	DLAŽBA R10	P11		
138C	SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ	5,49	DLAŽBA R10	P12		
139C	TERASA	5,53	DLAŽBA R10	P11		
140C	SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ	3,16	DLAŽBA R10	P12		
141C	TERASA	5,77	DLAŽBA R10	P11		

LEGENDA MATERIÁLŮ/ZNAČENÍ:

- Akustické keramické zdivo P+D na syst. maltu tenké spáry (systém např. Porotherm AKU) + VPC omítka
  tl.300mm cihelný blok 30 AKU, P15, 57dB
  tl.250mm cihelný blok 25 AKU Z, P15, 56dB
  tl.200mm cihelný blok 19 AKU P15, 53dB
- Keramické zdivo P+D na syst. maltu tenké spáry (systém např. Porotherm Profi) + VPC omítka
  cihelný blok 38 Profi, U=0,270W/m2K, 46dB
- SDK příčky, předstěny
  předstěny od tl. 60 do 180mm na CW profily
  - 2x12,5mm SDK deska protipožární, impregnovaná (šachty EI 30DP1)
  - 1x12,5 SDK deska
  bez PO
  EI 30DP1
  stěna tl.125mm
  - 1x12,5 SDK deska
  - MV tl.50mm (např. Akustik board)
  - 1x12,5 SDK deska
- Akustické keramické příčkové zdivo P+D na syst. maltu tenké spáry (systém např. Porotherm AKU) + VPC omítka
  tl.150mm cihelný blok 11,5 AKU, P15, 47dB + ker. obklad
  tl.125mm cihelný blok 11,5 AKU, P15, 47dB
  tl.100mm cihelný blok 8 Profi, P12, 38dB + ker. obklad
- Akustické SDK příčky s TI MV (např. Akustik board):
  tl.205mm Rw=54dB, EI 60DP1 (2x12,5 SDK + 2x60mm MV + 2xCW75 + 2x12,5 SDK)
  tl.155mm Rw=54dB, EI 60DP1 (2x12,5 SDK + 2x40mm MV + 2xCW50 + 2x12,5 SDK)
  tl.125mm Rw=53dB, bez požadavku PO (2x12,5 SDK + 40mm MV + CW75 + 2x12,5 SDK)
- Akustická SDK předstěna TI MV (např. Akustik board, A1):
  tl.200mm Rw=58dB, EI 45DP1 (2x12,5 SDK akustický např silentboard + 100mm MV + CW100 + vzduchová mezera + 2x12,5 SDK)
- SDK předstěna tl.250mm pro skrytě zavření segmentů skleněných dveří (1x15 SDK na CW50+ volná mezera 120mm pro kolejnici skleněných segmentů + 1x15 SDK na CW50)
- Akustická izolace mezi stěnami, lepeno na stěnu, např. Isover TF tl.40 a 30mm dle zakótování
- Stávající ŽB sloupy 400x400mm
- Nově ŽB sloupy 400x400mm viz. D.1.2.
- MV v ETICS tl.140mm λ=0,036W/mK
- HPL Sanitární příčky z HPL kompaktní desky tl.13mm, barva šedá výšky 2m, dveře š.700mm
- (1) Dvorní vpusť s litinovým poklopem 400x400mm -dvoúrovňová pro odvodnění povrchu dlažby a spodní ŽB stávající desky, se záchytným čisticím košem, DN150
- PX2 Ocelové sloupy obložený SDK požárním obkladem na R45

POZN.:
- spárovací hmota dlažeb v interiéru epoxidová, v exteriéru cementová
- veškeré pohledové prvky, nátěry, povrchy nutno vzorkovat před realizací
- názvy výrobků jsou uvedeny jako referenční výrobky pro stanovení specifikace jako standard, možné nahradit obdobným výrobkem o minimálně stejném či vyšším standardu
- formát ker. dlažby 60x60cm, obklad 15x15cm
- ocelové konstrukce nařízeny základní + vrchní syntetickou barvou, odstín vzorkovat
- ocelové konstrukce jsou navrženy na PO R30, viz konstrukční část, ocelové sloupy nutné obložit požárním obkladem na R45

Pavilón A
střecha
střecha
střecha