
















Č.Ú.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
1.01	VSTUPNÍ HALA	25,2	exp. R10	P12	oř. malba	sokl, s.v.=3,2m PO11 sokl výř. v=100mm
1.02	KANCELÁŘ	13,5	exp. R10	P12	oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl výř. v=100mm
1.03	KLUBOVNA	86,7	exp. R10	P12	oř. malba oř. ko. ze kuch.línkou=0,9-1,4m střední oběd	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl výř. v=100mm
1.04	KIOSEK	14,6	kd-n, R10	P11	oř. ko. ze kuch.línkou=0,9-1,4m	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl výř. v=100mm
1.05	PŘÍROČNÍ SKLAD	3,5	kd-n, R10	P13	oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl v=100mm
1.06	CHODBA ZAZEMÍ	5,1	kd-n, R10	P13	oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl v=100mm
1.07	ÚKLID PŘEDSÍN WC	4,1	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	grh, s.v.=3,0m PO12
1.08	WC ZAM.	1,5	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO12
1.09	SÁTKA KIOSKU DENNÍ MÍSTNOST	8,9	exp. R10	P12	oř. ko. ze kuch.línkou=0,9-1,4m	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl výř. v=100mm
1.10	CHODBA 1	18,7	exp. R10	P12	oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl výř. v=100mm
1.11	ÚKLID, KOMORA 1	2,6	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	stěrka, malba
1.12	WC ŽENY PŘEDSÍN	12,1	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO12
1.13	WC ŽENY 1	1,5	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba HP, systémová pátka	grh, s.v.=3,0m PO12
1.14	WC ŽENY 2	1,5	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba HP, systémová pátka	grh, s.v.=3,0m PO12
1.15	WC ŽENY INV.	3,9	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	grh, s.v.=3,0m PO12
1.16	WC MUŽI INV.	3,9	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	grh, s.v.=3,0m PO12
1.17	WC MUŽI PŘEDSÍN	10,8	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	grh, s.v.=3,0m PO12
1.18	WC MUŽI PISOÁRY	5,3	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba HP, systémová pátka	grh, s.v.=3,0m PO12
1.19	WC MUŽI 1	1,5	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba HP, systémová pátka	grh, s.v.=3,0m PO12
1.20	WC MUŽI 2	1,5	kd-n, R10	P11	oř. kando výře dveří oř. malba HP, systémová pátka	grh, s.v.=3,0m PO12
1.21	SÁTKA 6	10,0	exp. R10	P12	sn - do v, 2,0 m malba sd - do v, 2,0 m	sokl výř. v=100mm
1.22	SPRCHA 3	5,5	kd-n, R11	P11	oř. kando výře dveří oř. malba	hydrostátika střeny, v=202m
1.23	DENNÍ MÍSTNOST SPRÁVCE	8,8	exp. R10	P12	oř. malba	sokl, s.v.=3,0m PO11 sokl výř. v=100mm
1.24	KOTELNA	14,8	SS, polyuretan P14	oř. malba	stěrka, malba	sokl ko, v=100mm
1.25	PELETY-SÍLO	11,9	SS, polyuretan P14	oř. malba	stěrka, malba	sokl ko, v=100mm
1.26	SKLAD 1	7,6	SS, polyuretan P14	oř. malba	stěrka, malba	sokl ko, v=100mm
1.27	SKLAD 2	15,7	SS, polyuretan P14	oř. malba	stěrka, malba	sokl ko, v=100mm
1.28	SKLAD 3	9,4	SS, polyuretan P14	oř. malba	stěrka, malba	sokl ko, v=100mm
1.29	TERASA 1	170,0	bd-n, R10 interiér	P18		
1.30	ZAPRAŽÍ	2,8	bd-n, R10 interiér	P16		tláčící zdna 2,0x0,5 m












kd-n	- keramická dlažba rektifik. 600x600 mm, R10, R11, hrana sedlá RAL 7030
sv	- skládaná vinylová podlaha, R10, hrana sedlá RAL 7030
SS, polyuretan	- samonivelační stěrka, polyuretanový nátěr
oř	- omítka štuková
on	- zmrzačený nátěr
o	- omítka dlažbová
ko	- keramický obklad v koupelnách, WC, skládkových komorách 200/200 mm, hrana sedlá RAL 9002
	- za kuchyňskými linkami, v průřelě 100/100 mm, hrana sedlá RAL 9002
sdk	- sádkratonový podhled
gři	- deska obousměrně opatřenou sklenou rasořá - vodoodpuštěnou (grauv). Sádrové jádro odolné vlhkosti a netečné k plísňím znečiště sklenými vlákny.
bč-n,m	- betonová dlažba, protiskluzná, nenamrzavá

Horní hrana prostupů VZI ve vnitřních stěnách a příčkách jsou na kšéte +6,74 = 2900 mm nad úrovní podlahy Z.n.p. = pod dnem hrana zelezobetonových věnců.

Horní hrana prostupů VZI v obvodových stěnách jsou na kšéte +6,49+2650 mm na úrovni podlahy Z.n.p. Horní hrana stropů a stropů konstrukce nad strop. a v zátěžové desce jsou (pokud není uvedeno jinak) 150/150 mm. Konalizační potrubí je oběžné polypropylenovými těmičními tl. 75 mm.

OZNAČENÍ	Typ	ROZMĚR	SCHEMA SESTAVY	POČET KUSŮ
Aa	typový překlad KP 7 - 2250	70 x 238 x 2250		56
Bb	typový překlad KP 7 - 2250	70 x 238 x 2250		5
Cc	typový překlad KP 7 - 2250	70 x 238 x 2250		8
Dd	typový překlad KP 7 - 2750	70 x 238 x 2750		4
Ee	typový překlad KP 7 - 3000	70 x 238 x 3000		5
Ff	typový překlad KP 7 - 1500	70 x 238 x 1500		4
Gg	typový překlad KP 7 - 2750	70 x 238 x 2750		3
Hh	typový překlad KP 7 - 1250	70 x 238 x 1250		12
Ii	typový překlad KP 7 - 2250	70 x 238 x 2250		12
Jj	typový překlad KP 7 - 2500	70 x 238 x 2500		44
Kk	4x UPE 100 - svařenec			1 kpl
Ll	typový překlad KP 7 - 1250	70 x 238 x 1250		12
Mm	typový překlad KP 7 - 3250	70 x 238 x 3250		4
Nn	NEP 100-1250	1250x100x249		27
Oo	NEP 100-2500	2500x100x249		2
Pp	NEP 125-1250	1250x125x249		1

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZDIVO NOSNÉ KERAMICKÉ POROTHERM 38 T PROFÍ		ZÁSP
	ZDIVO NOSNÉ KERAMICKÉ POROTHERM 30 PROFÍ		ROSTLÝ TERÉN
	ZDIVO NENOSNÉ PÓROBETONOVÉ YTONG 150, 100, 75 KLASIK		FASÁDNÍ PANELE
	ŽELEZOBETON		MINERALNÍ VLNA
	PROSTÝ BETON		EPS
	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN		

POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací a to zejména: části stavební, architektonicko-stavbní řešení – technické zprávy, půdorysy, řezy, tabulek a detailů
- Vzhledem ke složitosti a provázení je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.
- Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace – jednotlivých profesí. Před každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření (zázpisem do S.D.) nesažící pouze vyjádření konkrétní profesí (koordinace).
- Po celou dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního přetížení konstrukce.
- Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykem napětím ochranným pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy, ze které budou vyvedeny napojovací body pro připojení – dle požadavků a výkresů elektro částí dokumentace.
- V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízených ke stejnému datu
 - textové určení (specifikace) mají přednost před výkresy
 - úpravy porovná v tabulkách a textových určení (specifikacích) mají přednost před záznamy na výkresech
 - bez záznamu na předcházející podmině má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data

PŘÍ NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚRIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM

PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY

JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZAAHRNUJE DODAVATELSKOU

DILENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.

STAVBY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.N.P. JE PREFABRIKOVANOU KČÍ, JE NUTNÉ VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ PRŮSTUPY KONZULTOVAT S DODAVATELEM

PANELŮ.

JE NUTNÉ DODRŽOVAT MONTÁŽNÍ PODPORY DODAVATELE PŘEFA KONSTRUKCE,

VCETNĚ POHYBU PRACOVNÍKŮ NA VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH

