

**POZNÁMKY K SOUPISU ZAŘÍZENÍ VE VÝKAZU VÝMĚR
- REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ SK UNION BŘEVNOV, PRAHA 6 -
ul. Skokanská, 169 00 Praha pozemky č.p. 2484/58, 2484/3, 2484/6, 2484/7, 2489/4, k. ú. Břevnov (729582)**

Číselné pozicování soupisu a výkresu:

Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názvy výrobků:

Případné uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsání stanovené kvality a jakosti výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě:

Veškeré rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii

Instalační vývody:

Veškeré instalační vývody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:

Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zemníci šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěně skříňky.

Materiály a zpracování nerezového nábytku:

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ nerezové normativní oceli:

- austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami, povrchové brusné provedení v jemnosti "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Dřezy, hluboké 1,0 mm
- Odkapávací pulty 1-1,5 mm
- Pracovní stoly 1-1,5 mm
- Police v podstavbách 1,0 mm
- Korpusy skříněk 1,0- 1,5 mm
- Nerezové trubkové (40x40 mm) 1,0 mm
- Vodicí lišty 1,5 mm
- Základny skříněk 1,0 mm
- Deskové regály 1-51,3 mm
- Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami.

Síla použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výtluhy. Deska plně zavařená a vybroušena a bez nebo s límcem-límcí i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240 nebo leském kartáčovém povrchu Scotchbrite.. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejprísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní nerezové dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezem nebo dřezem o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezesparovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa napojení.

Zásuvky nerezového nábytku

Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdiálních držácích nebo vysouvatelných nerezových dvoudiálních držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost event. vložení GN 1/1.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřeny madly bez použití plastických hmot. Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno skříňkové provedení v běžném hygienickém standardu. Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.

Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.

Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování.

Legenda: K - volný kabel v chrániče dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzavřev (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažicí, pečicí, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MÉDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet	elektřina			voda		kanaliz.	poznámka	cena ks bez DPH	celkem bez DPH
		ks	kW/ks	napětí V	celkem kW	SV	TV	DN			
	1. NP										
	M.Č. 1.08 - WC ZAMĚŠTNANCŮ GASTRO										
1	kombinové WC, - technická sanitární keramika, - s duálním splachovací nádrží, - rozměry cca: 710x455x855 mm	1						DN110	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI		
	M.Č. 1.07 - PŘEDSÍŇ WC ZAMĚŠTNANCŮ GASTRO, ÚKLID										
2	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla	1				½ – R	½ – R	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI		
3	keramická výlevka, - vč. nástěnné směšovací baterie na TV a SV	1						DN110	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI		
	M.Č. 1.09 - ŠATNA GASTRO, DENNÍ MÍSTNOST										
4	šatní skříň, sestava, 8 úložných boxových prostorů , - plechové nebo lamino provedení, - s odděleným uložením civilního a pracovního oděvu, - šatní skříňka s odvětráním, - rozměry cca: 1000x500x1800 mm	1							- dodávka stavby (díí interiéru)		
4.1.	kuchyňská linka přístěnná, vč. nástěnné skříňky v. 300 mm, vč. dřezu s odkapovou plochou a dřezové baterie, - interiérové laminov provedení (dezén LTD upřesní architekt nebo stavebník), - vlevo spodní dřezová skříňka uzavřená, šíře cca 1000 mm, - vpravo podstavní chladnička, - rozměry cca: 1700x600x900 + 300 mm (horní skříňka	1				½ – R	½ – R	DN50	- dodávka stavby (díí interiéru) - nad pracovní plochou omyvatelný obklad		

5	chladicí skříň, podpultová - podstavná, - bílé nebo silver provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, ventilační nebo statické chlazení, - teplotní regulace od -2 do +8 °C, - roštové police, automatické odtávání, - rozměry: 600x585x855 mm	1	0,15	230 - Z	0,15				- dodávka gastru - kód: č. 00018382	9 990	9 990
6	mikrovlnná trouba, s objemem cca 20 litrů, - nerezové provedení, s otočným talířem, - analogové nebo digitální ovládání, - velký průzor dveří a vnitřní osvětlení komory, - rozměry: 510x300x310 mm	1	1,50	230 - Z	1,50				- dodávka gastru - kód č. 00012809	3 990	3 990
6.1.	<i>jídelní židle, - nosnost 110 kg</i>	2							- dodávka stavby (díl interiéru)		
6.2.	<i>jídelní stůl, omyvatelná pracovní plocha, - nosnost 110 kg - rozměry: 800x800x720 mm</i>	1							- dodávka stavby (díl interiéru)		
	M.Č. 1.06 - CHODBA/SKLAD										
6.3.	ocelový skladový regál, 4-ti policový, - komaxitový bílý nebo světle šedý nástřik - nosnost 1 police min. 150 kg, - přestavitelné police, - rozměry: cca 900x400x2000 mm	3							- dodávka gastru	4 540	13 620
	M.Č. 1.05 - SKLAD										
7	ocelový skladový regál, 4-ti policový, - komaxitový bílý nebo světle šedý nástřik - nosnost 1 police min. 150 kg, - přestavitelné police, - rozměry: cca 900x600x2000 mm	2							- dodávka gastru	4 990	9 980
8	<i>nápojové tlakové KEG sudy, - dodávka provozovatele</i>	2							- dodávka provozovatele (vybraného pivovaru)		
9	nerezový svařovaný regál, 3 policový, uzavřený dveřmi, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304 - nosnost 1 police min. 100 kg, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 800x500x2000 mm	1							- dodávka gastru	24 481	24 481
	M.Č. 1.04 - BUFET										

10	chladicí skříň prosklená, posuvné dveře, - chladicí prosklená nápojová skříň je určena pro profesionální využití k prezentaci a prodeji balených nápojů a potravin, teplota 2 - 10 °C, objem hrubý/čistý 967 / 645 l litrů, - intenzivní ventilované chlazení - dynamické proudění vzduchu přes výparník, který je umístěným uvnitř chladicího prostoru (intenzivní a účinné chlazení i při často otevřených dveřích a okolní teplotě až +38°C), - snadno přístupný a spolehlivý systém chlazení, automatické odtávání, elektronické ovládání a nastavení teploty (Carel), - dvojité izolovaná bezpečnostní skla dveří, elegantní černý rám dveří (2x křídlové dveře), pevné vnitřní stěny s odolnými nerezovými nosníky polic a úchytů (číselné označeny polohy police), - denní spotřeba pouze: 8.65 kWh/24h - 5 x roštové kovové police, snadno výškově polohovatvatelné, police a úchyty jsou děleny dle dveří, kvalitní vnitřní LED osvětlení, - zámek dveří, systém snadného otevírání dveří, odolné madlo, vpředu výškově stavitelné nohy, vzadu kolečka pro snadnou manipulaci a uklid pod skříň, - rozměry: 1200x740x2000 mm	1	0,88	230 - Z	0,88				- dodávka gastru	46 520	46 520
11	<i>odsavač par pasivní, nástěnné nebo závěsné provedení,</i> - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry: 1600x900x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1				- dodávka stavby (VZT) - napojení odsavače par provede VZT		
12	chladicí stůl pultový, 2- sekcový, - objem cca 280 litrů, 2 x dveřní sekce na GN 1/1, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304 - ventilační chlazení, teplotní regulace od -2 do +8 °C, - roštové police, automatické odtávání, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1350x700x900 mm	1	0,20	230 - Z	0,20				- dodávka gastru	39 990	39 990
13	kontaktní gril s příklopem, - nerezové provedení, vč. zásuvky na odkapávání tuku, - litonová pečicí deska vroubkovaná - s nepřilnavým povrchem, - velikost litonové pečicí desky 365x245 mm, - přesná regulace teploty od +0 do 250 °C, - rozměry: 510x430x240 mm	1	3,00	230 - Z	3,00				- dodávka gastru	10 990	10 990
14	stolní el. ohříváč uzeniny, s výpustí, - nerezové provedení, o velikosti GN 1/2 - termostatická regulace od 30 do 90 °C, - zdvojené dno, parní ohřev a udržovač - rozměry: 269x364x244 mm	1	3,50	230 - Z	3,50				- dodávka gastru	5 990	5 990
15	stolní HOT DOG, se zásobníkem, 4 trny, košík, - nerezové provedení, - vypínac a kontrolka chodu - sklenená nádoba na ohrev páru - samostatné vyhrívání hrotu a nádobky - trny z leštěného hliníku - průměr trnu 25 mm - délka trnu 19 cm - derované dno a delicí prčka nádoby - rozměry: 480x300x350 mm	1	1,10	230 - Z	1,10				- dodávka gastru - kód č. 00005542	9 990	9 990

16	pracovní stůl, s vevařeným 2 x dřezem, s částečnou spodní polici pod dřezem, spodní prosto pro volný pro instalaci spotřebičů - světlost 860 mm, vč. otvoru pro dřezovou baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem, - vevařený dřez s prolisem, rozměry 500x500x250 mm, - vavařený dřez 300x500x250 mm - spodní plná úložná police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry cca: 1200x700x900 mm	1					½ – R	½ – R	DN50	- dodávka gastra	22 900	22 900
16.1.	baterie stolní páková, s loketní pákou, PROFI, - otočné raménko, tělo baterie nerezové, - vyměnitelná černá plastová loketní páka, - směšovací na TV a SV - výška 380 mm, šířka 260 mm	1								- dodávka gastra kód č. 00000052	3 490	3 490
16.2.	baterie stolní páková, s přepínáním na sprchu, PROFI, - otočné raménko, tělo baterie nerezové, - flexi pružinová stojánková baterie, - směšovací na TV a SV - výška 500 mm	1								- dodávka gastra	5 500	5 500
17	mrazicí skříň profesionální, podpultová, - nerezové provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, statické chlazení, - teplotní regulace od -10 do -25 °C, - roštové police, automatické odtávání, - rozměry: 600x585x855 mm	2	0,15	230 - Z	0,30					- dodávka gastra - kód č. 00018397	12 990	25 980
18	nástěnná skříňka s polici, uzavřená - posuvné dveře, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry: 1500x350x650 mm	1								- dodávka gastra	17 990	17 990
19	chladicí skříň profesionální, podpultová, - nerezové provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, ventilační chlazení, - teplotní regulace od -2 do +8 °C, - roštové police, automatické odtávání, - rozměry: 600x585x855 mm	1	0,15	230 - Z	0,15					- dodávka gastra - kód: č. 00018382	11 990	11 990

20	kávovar stolní, vč. filtrace vody, až 21 kávových specialit, vč. kapučína, - barevný TFT displej, možnost použití mleté kávy, vč. mlýnku, - variabilní spařovací jednotka (5 - 16 g) - nastavitelná síla kávy (až 8 stupňů) - nastavitelná teplota kávy (2 stupně) - nastavitelný objem vody - výškově nastavitelná výpust kávy (65 - 111 mm) - výškově nastavitelná výpust na cappuccino a horkou vodu (107 - 153 mm) - výpust horké vody (3 úrovně) - mlýnek Professional Aroma Grinder - možnost naprogramování 21 nápojů (1 nebo 2 ristretta, 1 nebo 2 espresso, espresso doppio, 1 nebo 2 kávy, kávová specialita, cappuccino, latte macchiato, flat white, espresso macchiato, porce mléka, horká voda, horká voda pro čaj) - úspora energie, funkce předspaření - možnost přípravy 2 šálků zároveň - nastavitelná tvrdost vody, - integrované procesy proplachů/čištění a odvápnění - zásobník na vodu: 5 l, zásobník na zrno: 500g - zásobník na odpad: 40 porcí - rozměry: 373x461x524 mm	1	3	230 -Z	3				- dodávka gastr	83 200	83 200
20.1.	chladnička na mléko, black provedení, - černý design, objem 2,5l, - zchladí a následně udržuje mléko při ideální teplotě 4 °C, - plnění mléka možné přímo za chodu, integrovaný indikátor úrovně mléka, vhodný pro mytí v myčce nádobí, - rozměry: 150x319x234 mm	1	0,1	230 - Z	0,1				- dodávka gastr	10 990	10 990
21	pracovní stůl, s vevařeným umyvadlem, s částečnou spodní polici pod dřezem, spodní prostro pro volný pro instalaci spotřebičů - světlost 860 mm, vč. otvoru pro dřezovou baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem, - vevařený dřez s prolisem, rozměry cca 340x400x200 mm, - výškově stavitelné nohy, - rozměry cca: 1700x600x900 mm	1				½ – R	½ – R	DN50	- dodávka gastr	17 990	17 990
21.1.	baterie stolní páková, s loketní pákou, PROFI, - otočné raménko, tělo baterie nerezové, - vyměnitelná černá plastová loketní páka, - směšovací na TV a SV - výška 380 mm, šířka 260 mm	1							- dodávka gastr kód č. 00000052	3 490	3 490
22	pracovní stůl, spodní police, boční obklad připravený interiérové obložení (obklad dodávka interiéru) - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry cca 1000x700x900 mm	1							- dodávka gastr - stůl popřípadě snížený - dle výšky ŮT - boční obklad připravený interiérové obložení (obklad dodávka interiéru)	14 990	14 990

23	chladicí pultová vitrina v provedení "CUBUS", - nerezová ocel, bruto objem 120 litrů, - dvojitě izolační sklo, automatické odtávání, - zadní prosklené posuvné dveře - nastavitelné nožky, automatické odpařování kondenzátu, - rovná prosklená vrchní část - vnitřní LED osvětlení - ventilované chlazení od +2 do +8°C, - rozměry: cca 900x560x670 mm	1	0,24	230 - Z	0,24				- dodávka gastra	20 760	20 760
24	výčepní stůl neutrální, s vevařenou odkapní a ostřikovou vaničkou, pracovní deska vč. prolisu, s vevařeným dřezezem na spůlboy, stůl ze předu a z boku připravený pro interiérový obklad (obklad dodávka interiéru), stůl uzavřený dveřmi s odvětráním, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny se zvýšeným límcem, - vevařený dřež 300x500x300 mm, - spodní prostor volný pro uložení výčepní technologie, - výškové stavitelné nohy, - rozměry cca: 1300x700x900 mm	1				½ – R	½ – R	DN50	- dodávka gastra - stůl ze předu a z boku připravený pro interiérový obklad (obklad dodávka interiéru)	29 990	29 990
24.1.	baterie stolní, výčepní, s podhladinovým vývodem a výtakovým raménkem, - otočné raménko, - směšovací na TV a SV	1							- dodávka gastra	3 450	3 450
25	<i>nápojové tlakové KEG sudy,</i> - <i>dodávka provozovatele</i>	3							- <i>dodávka provozovatele (vybraného pivovaru)</i>		
26	<i>průtokové výčepní chlazení, vč. pythonu a výčepního stojanu,</i> - <i>dimenze průtokového chladiče na 3 nápoje, vč. vodní smyčky pro dochlazení výčepní hlavy</i> - <i>vč. sanitační stanice pro zvolený bajonet,</i> - <i>vč. hnacího plynu,</i> - <i>dodávka provozovatele</i>	1	0,5	230 - Z	0,5	½ – R			- <i>dodávka provozovatele (vybraného pivovaru)</i>		
27	pracovní stůl, se zásuvkovým blokem, zásuvkový spodní set 3 x zásuvka s plnovýsuvem, v části pod pokladnou 2 spodní police, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny se zvýšeným límcem, - 3 x zásuvka s plnovýsuvem, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 1200x700x900 mm	1							- dodávka gastra - stůl ze předu a z boku připravený pro interiérový obklad (obklad dodávka interiéru)	27 890	27 890
28	<i>EET pokladna,</i> - <i>zásuvka pro hotovostní peníze,</i> - <i>s platebním terminálem</i>	1	0,05	230-Z	0,05				- <i>dodávka provozovatele</i>		
29	<i>interiérový přední obklad, s horní barovou deskou šířkou cca 300 mm,</i> - <i>vč. pojezdové odkladové police, šíře cca 250 mm,</i> - <i>materiálové a konstrukční provedení upřesní díl interiéru,</i> - <i>rozměry: délka cca 3450 mm</i>										
			celková spotřeba elektro		14,77						

	Součástnost 0,8	12		
	cena zařízení bez DPH			
	doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezistátní přeprava			
	montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla			
	cena celkem bez DPH			

Vyhotovil dne 30. 5. 2025, Štefan Miko

Ing. ŠTEFAN MIKO
tel. +420 724 239 411
obchodně-technické oddělení
projekce gastroprovozů
dodávky gastrozařízení

DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 324 145 900
Fax: +420 324 145 900
e-mail: miko@dodavatelsteslužby.cz
e-mail: gastro@dodavatelsteslužby.cz
www.dodavatelsteslužby.cz