




			název a místo stavby: VÝMĚNA OKEN MŠ BĚLOHORSKÁ – III. ETAPA Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00
Ing. Radek Krýza			část:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza
			výkres:	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
09/2025	-		BEL_DPS_D.1.1._603_00	

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLESENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
K1	Pro šířku cca 4390 mm, R.Š. = 270 mm 	Popis: <u>venkovní parapet okna - F2</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K2	Pro šířku cca 1550 mm, R.Š. = 180 mm 	Popis: <u>venkovní parapet</u> - ostění: levá strana falc s navazujícím parapetem, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K3	Pro šířku cca 3310 mm, R.Š. = 270 mm 	Popis: <u>venkovní parapet okna - F3</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K4	Pro šířku cca 1690 mm, R.Š. = 180 mm 	Popis: <u>venkovní parapet - sestava okna F4</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
K5	Pro šířku cca 1550 mm, R.Š. = 180 mm 	Popis: <u>venkovní parapet - sestava okna F4</u> - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu nového okna. - ostění: levá strana okap s přesahem 30mm, pravá strana falc s navazujícím parapetem - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
K6	Pro šířku cca 9300 mm, R.Š. = 120 mm 	Popis: <u>krycí lišta</u> - krycí lišta u fixní sestavy vč. úprav v místě zapuštění dveří oproti fixní sestavě - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	1
			CELKEM		1
			1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
K7	Pro šířku cca 1870 mm, R.Š. = 120 mm 	Popis: <u>krycí lišta</u> - krycí lišta v místě dveří - Materiál: pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55 mm - Povrchová úprava: lak - středně šedá, odstín shodný se stávající povrchovou úpravou	1	-	1
			CELKEM		1
			1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM