

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 Čs. armády 601/23, Praha 6– Bubeneč, IČO 00063703			PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKT SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA		
ING.Z. SADÍLEK	ING.Z. SADÍLEK			
AKCE ZŠ BÍLÁ – REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ S0–01 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ 44,2m x 24,4m			DOKUMENTACE	DPS
			MĚŘÍTKO	–
			DATUM	4/2020
			REVIZE	
OBSAH PŘÍLOHY TECHNICKÉ LISTY MATERIÁLOVÝCH STANDARDŮ			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.03
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU				

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01/01
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	ZEMNÍ PRÁCE	číslo oddílu:	01
název položky	Hloubení rýh v hornině 3	číslo položky:	01
<p>Hloubení rýh šířky přes 600mm do 2000mm v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, množství do 1000 m3</p> <p>ČSN: ČSN 73 3050</p>			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01/02
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	ZEMNÍ PRÁCE	číslo oddílu:	01
název položky	Zřízení a odstranění pažení příložného	číslo položky:	02
<p>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, pro všechny šířky rýhy, hloubka výkopu do 2m</p> <p>Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení, příložného, s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu, hloubka výkopu do 2m</p> <p>ČSN: ČSN 73 3050</p>			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01/03
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	ZEMNÍ PRÁCE	číslo oddílu:	01
název položky	Lože pod potrubí z kameniva drobného	číslo položky:	03
<p>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného, těženého, frakce 0-4mm, hutněného</p> <p>ČSN: ČSN 73 3050</p>			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01/04
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	ZEMNÍ PRÁCE	číslo oddílu:	01
název položky	Obsyp potrubí z kameniva drobného	číslo položky:	04
<p>Obsyp potrubí z kameniva drobného, těženého, frakce 0-4mm, hutněného, v otevřeném výkopu, pro jakoukoliv hloubku a šířku výkopu</p> <p>ČSN: ČSN 73 3050</p>			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01/05
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	ZEMNÍ PRÁCE	číslo oddílu:	01
název položky	Zásyp sypaninou rýh	číslo položky:	05
<p>Zásyp sypaninou jam, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, hornina 1 až 4, uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním po vrstvách, vč. prohození výkopku</p> <p>ČSN: ČSN 73 3050</p>			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01/06
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	ZEMNÍ PRÁCE	číslo oddílu:	01
název položky	Vodorovné přemístění výkopku, uložení na skládku	číslo položky:	06
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, hornina 1 až 4, pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, vzdálenost do 15 000m.			
ČSN: ČSN 73 3050			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	02/01
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	POTRUBÍ, ARMATURY	číslo oddílu:	02
název položky	Truba vodovodní PE, SDR 11, PN 16	číslo položky:	01
<p>Trubka z lineárního polyetylénu HDPE vysokohustotního typu PE 100, SDR11, PN 16, barva potrubí černá s koextrudovanými modrými pruhy, návin do 100m, spojování potrubí svařováním na tupo</p> <p>Dimenze: d25, d32</p> <p>Vlastnosti potrubí:</p> <p>hustota 0,955 – 0,965 g/cm³</p> <p>Modul pružnosti krátkodobý: E = 480N/mm²</p> <p>dlouhodobý (50 let): E50 = 150N/mm²</p> <p>Koeficient teplotní roztažnosti α= 0,2 mm/m.K (pro rozmezí 0 – 70 °C)</p> <p>Tepelná vodivost λ = 0,41 W/K.m</p> <p>třídy hořlavosti C3</p> <p>ČSN: ČSN EN 1555, TPG 702 01, ČSN 64 3041</p> <p>Ilustrační zobrazení:</p>			
			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	02/02
název části:	D.2 VODOVOD	označení části:	D.2
název oddílu:	POTRUBÍ, ARMATURY	číslo oddílu:	02
název položky	Kulový kohout DN 32 s vypouštěním, závitový	číslo položky:	02
<p>Ventil kulový DN 32, uzavírací, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnopřítokový, možnost vypouštění odstavené části rozvodu, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40°C až +100°C, provozní teplota vody 0°C až +185°C, ovládací páčka</p> <p>ČSN: ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005</p> <p>Ilustrační zobrazení:</p>			
			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	02/03
název části: D.2 VODOVOD		označení části:	D.2
název oddílu: POTRUBÍ, ARMATURY		číslo oddílu:	02
název položky Šachta plastová Ø1000mm vč. poklopu		číslo položky:	03
<p>Plastová šachta průměr 1000mm, příprava pro potrubí PE, napojování pomocí samosvorných mechanických spojek, stupadla, pryžové průchodky DN 25, 32, poklop tř. zatížení B125, vstupní komín průměr 620 mm, usazení do písku</p> <p>ČSN: ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1</p> <p>Ilustrační zobrazení:</p>			
			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	02/04
název části: D.2 VODOVOD		označení části:	D.2
název oddílu: POTRUBÍ, ARMATURY		číslo oddílu:	02
název položky Pítko pro venkovní prostor		číslo položky:	04
<p>Pítko pro venkovní prostor, materiál (tělo/odkapávací rošt) ocel/pozinkovaná ocel, hmotnost 40kg, průměr 190mm, šířka 300mm, výška 1010mm, přikotveno k betonovému základu, ovládání stisknutím páčky, vypnutí vody po časovém intervalu</p> <p>ČSN:</p> <p>Ilustrační zobrazení:</p>			
			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	02/05
název části: D.2 VODOVOD		označení části:	D.2
název oddílu: POTRUBÍ, ARMATURY		číslo oddílu:	02
název položky Pítko pro venkovní prostor		číslo položky:	05
<p>Pítko pro venkovní prostor, materiál nerez, průměr 300mm, výška 650mm, přikotveno k betonovému základu, přívod vody G 1/2", odpad DN40, ovládání tlačným ventilem, vypnutí vody po časovém intervalu</p> <p>ČSN:</p> <p>Ilustrační zobrazení:</p>			
			