Sibre s.r.o.	název a místo stavby: **CELKOVÁ VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ** Zelená 1084/15, 15a, 160 00 Praha 6 - Dejvice	
generální projektant a autoři:	investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza	část:	**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
	zodp. p:	Ing. Radek Krýza
	výkres:	**TABULKA OKEN**
	stupeň:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:
8/2018			**ZEL_DPS_D.1.1_602_00**

TABULKA OKEN

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED DEMONTÁŽÍ OKEN JE POTŘEBA ZAJISTIT ODBORNOU DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ, KTERÉ BRÁNÍ DEMONTÁŽI OKEN. PO MONTÁŽI OKEN BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY. INSTALACE, KTERÉ PROCHÁZEJÍ SKRZ VÝPLNĚ, BUDOU PŘELOŽENY DO ZDĚNÉHO OSTĚNÍ.
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY OKEN BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY GP A INVESTOREM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VLASTNOSTI VÝROBKŮ RESPEKTUJÍ AKUSTICKÉ, POŽADAVKY, POŽADOVANÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA DLE ČSN
- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN NA OKOLNÍ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN. VYBRANÝ ZHOTOVITEL PŘED MONTÁŽÍ OKEN PŘEDLOŽÍ DETAIL UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY.

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F1a	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační trojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 38dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1930 x 1900mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	8	8	8	6				30
			CELKEM									30

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F1b

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1930 x 1900mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	3	3	3	-				9
CELKEM									9

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F2

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační trojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 38dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1740 x 1880mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	3	3	3	3				12
CELKEM									12

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F3	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  PŮDORYS OKNA - SCHÉMA 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, segmentové, segmenty zalomené dle obloukového zdiva! 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1780 x 1800mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	1	1	1				4
			CELKEM									4

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F4

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **okno z europrofilů**
dřevěné okno z europrofilů, 4-křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1330 x 1930mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	6	6	6	2				20
CELKEM									20

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F5

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1730 x 1930mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	4	4	4	1				13
CELKEM									13

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F6

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



PŮDORYS OKNA - SCHÉMA



Popis: **okno z europrofilů**
dřevěné okno z europrofilů, segmentové, segmenty zalomené dle obloukového zdiva! 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 2120 x 1930mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	1	1	1	-				3
CELKEM									3

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F7	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, 3-křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1150 x 2150mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	-	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP			TOTAL CELKEM
F8	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, dvoukřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1330 x 1730mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	-	-	-	-	1			1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F9	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1930 x 2240mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	1	-	-	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F10

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 2130 x 1880mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	1	-	-	-	-				1
CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F11	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, 2-křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 650 x 1800mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	1	-	-	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F12	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 410 x 750mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	1	-	-	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F13pa	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační trojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 38dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 420 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	1	1	1				4
			CELKEM									4

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F13pb	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 420 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	-	-	1	1				2
			CELKEM									2

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F13I a	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační trojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 38dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 420 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	1	1	-				3
			CELKEM									3

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F13I b	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 420 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	-	1	1	1				3
			CELKEM									3

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F14a	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, neotvíravé, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** - **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: - STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 290 x 1000mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	-	1	2	1				4
			CELKEM									4

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F14b	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů do bytů s bezpečnostním zasklením** dřevěné okno z europrofilů, neotvíravé, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné s atestem P4A **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** - **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:ZASKLENÍ P4A SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: - STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 290 x 1000mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	1	3	-				5
			CELKEM									5

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F15a	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, neotvíravé, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** - **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: - STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1000 x 980mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	-	1	1	-				2
			CELKEM									2

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F15b	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů do bytů s bezpečnostním zasklením** dřevěné okno z europrofilů, neotvíravé, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné s atestem P4A **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** - **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:ZASKLENÍ P4A SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: - STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 290 x 1000mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	1	-	-				2
			CELKEM									2

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F16p	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 400 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	4	3	3	4				14
			CELKEM									14

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F16I

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 400 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	1	4	4	1				10
CELKEM									10

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F17p

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 600 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	2	2	4	5	4				17
CELKEM									17

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F17I

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **okno z europrofilů**
dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 600 x 1100mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	2	5	3	5	-				15
CELKEM									15

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F18	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 530 x 900mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	1	-	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F19	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY ! 	**Popis:** **okno z europrofilů** dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 630 x 515mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	-	-	1	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F20

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 580 x 420mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	-	-	-	1				1
CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F21

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, jednokřídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo mléčné
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 600 x 250mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	-	-	-	1				1
CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F22

ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !



PŮDORYS OKNA - SCHÉMA



Popis: **<u>okno z europrofilů</u>**
dřevěné okno z europrofilů, segmentové, segmenty zalomené dle obloukového zdiva! 6-ti křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78.
Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré
Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV78
Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013
Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod.
Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků.
Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 32dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 2120 x 1730mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	-	-	-	1				1
CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F23



Popis: **balkónové dveře:**
REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Z EUROPROFILŮ kompletní zbroušení nesoudržných vrchních nátěrů křídel a rámů, spasovat a seřídit všechny křídla, kování a panty. Upevnit kování, rozbité kování nahradit novými replikami původního kování, vč. zprovoznění. Všechny křídla doplnit EDPM těsněním v odstínu vrchního nátěru křídla. Obnovit nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013, min. 3 vrstvy.
Rám: stávající dřevěný z europrofilů
Zasklení: stávající z izolačního dvojskla
Povrchová úprava: nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013, min. 3 vrstvy. (výsledek jednolitý bílý nátěr).
Kování: repase, příp. výměna za repliku původního kování.
Zámek: stávající spasovat a seřídit.
Doplňky: Nové gumosilikonové obvodové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: STÁVAJÍCÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:STÁVAJÍCÍ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: STÁVAJÍCÍ
INFILTRACE: DLE ČSN : STÁVAJÍCÍ
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
-	-	4	5	4	3				16
CELKEM									16

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	POD KRO VÍ			TOTAL CELKEM
F24		**Popis:** **okno na schodišti:** REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ kompletní zbroušení nesoudržných vrchních nátěrů křídel a rámů, spasovat a seřídit všechny křídla, kování a panty. Upevnit kování, rozbité kování nahradit novými replikami původního kování, vč. zprovoznění. Všechny křídla doplnit EDPM těsněním v odstínu vrchního nátěru křídla. Obnovit nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013, min. 3 vrstvy. **Rám:** stávající dřevěný z europrofilů **Zasklení:** stávající z izolačního dvojskla **Povrchová úprava:** nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013, min. 3 vrstvy. (výsledek jednolitý bílý nátěr). **Kování:** repase, příp. výměna za repliku původního kování. **Zámek:** stávající spasovat a seřídit. **Doplňky:** Nové gumosilikonové obvodové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:STÁVAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: STÁVAJÍCÍ INFILTRACE: DLE ČSN : STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ	-	-	1	1	1	1	1			5
			CELKEM									5

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F25	ČLENĚNÍ SHODNÉ S PŮVODNÍMI OKNY !  PŮDORYS OKNA - SCHÉMA 	**Popis:** **<u>okno z europrofilů</u>** dřevěné okno z europrofilů, 2-křídlé otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křídel z europrofilu min. IV78. **Skladba okenního křídla:** rám ze systémových europrofilů min. IV78, výplň izolační dvojsklo čiré **Skladba okenního rámu:** rám ze systémových europrofilů min. IV78 **Povrchová úprava:** systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013 **Kování:** systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. **Doplňky:** gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ cca 1220 x 600mm, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	-	1	-	-	-	-				1
			CELKEM									1

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

F26



Popis: **okno na schodišti:**
REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ kompletní zbroušení nesoudržných vrchních nátěrů křídel a rámů, spasovat a seřídit všechny křídla, kování a panty. Upevnit kování, rozbité kování nahradit novými replikami původního kování, vč. zprovoznění. Všechny křídla doplnit EDPM těsněním v odstínu vrchního nátěru křídla. Obnovit nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013, min. 3 vrstvy.
Rám: stávající dřevěný z europrofilů
Zasklení: stávající z izolačního dvojskla
Povrchová úprava: nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu Pearl White - RAL1013, min. 3 vrstvy. (výsledek jednolitý bílý nátěr).
Kování: repase, příp. výměna za repliku původního kování.
Zámek: stávající spasovat a seřídit.
Doplňky: Nové gumosilikonové obvodové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: STÁVAJÍCÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:STÁVAJÍCÍ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: STÁVAJÍCÍ
INFILTRACE: DLE ČSN : STÁVAJÍCÍ
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	POD KROVÍ			TOTAL CELKEM
-	1	-	-	-	-	-			1
CELKEM									1