









TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Bělohorská 1651/102, VB č.15		
OZNAČENÍ	NÁKRES	POPIS
1		Umyvadlo 500 x 450mm s otvorem pro baterii uprostřed
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Závěsný klozet, hluboké splachování s uzavřeným oplachovým okruhem, bílá, 51x36x36 cm
4		Nádržka do lehké stěny k WC
5		Sífon umyvadlový celokovový
6		Baterie sprchováí nástěnná, referenční výrobek Polar PL 80

7		Rohová sprchová zástěna s dveřmi, vstup z rohu, polorámová, sklo tl.6mm
8		Sprchová vanička akrylátová, skořepinová s výztuhami 900/900mm
9		pračkový ventil
10		Umyvadlová stojánková baterie s výpustí s táhlem a odtokovou soupravou, s keramickou kartuší, aerátor, povrch chrom
11		Sprchový komplet-posuvný držák, hadice, 3 polohová sprchová růžice, mýdlenka, provedení chrom
12		Trubkové otopné těleso do koupelny 1220 x 600mm
13		Soklová lišta 15 x 60 mm k PVC podlahám

14		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm, pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm2
15		Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, l.jakost, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm2, reakce na oheň třída A1
<p><b>POZNÁMKA</b></p> <p>uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem.</p> <p>- zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému doзору (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		