











REKONSTRUKCE DOMU

DEJVICKÁ 184/4

Praha 6, par.č. 81, kat. úz. Dejvice

**SPECIFIKACE STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH
STANDARDŮ
PRO SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKTU**

POVRCHY				
prvek	velikost	materiál	typ	ref. výrobek
Podlaha – chodby a podesty	Na základě pasportizace před bouráním		Teraco	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha podesty	Na základě pasportizace před bouráním		Teraco	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha chodby	Na základě pasportizace před bouráním		Keramická dlažba Šachovnice černo bílá v odstínech a velikostech dle vzorku stávajících betonových dlaždic	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha chodby	Na základě pasportizace před bouráním		Keramická dlažba Šachovnice černo žlutá v odstínech a velikostech dle vzorku stávajících betonových dlaždic	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha v technických prostorách a chodbách	Dlažba 45x45cm		Imitace betonu, Spárovací hmota šedá např. Mapei 110Manhattan	Keramika Soukup, Dynamic Gris
Ukončovací profil dlažby podlahy		 Typ SCHEINE	eloxovaný hliník	SCHLUTER, SCHEINE

SILNO A SLABOPROUD – KONCOVÉ PRVKY			
<p>Vypínače, zásuvky, čidla</p>	 <p>typ VALENA</p>	<p>Barva bílá standard</p>	<p>Legrand</p>
<p>svítidlo typu A</p>		<p>svítidlo stropní i nástěnné</p> <p>LED 4000K,31W, IP20</p>	<p>Lucis Orbis</p>
<p>svítidlo typu AN</p>		<p>svítidlo stropní i nástěnné s vl.zdrojem, 1hodina</p> <p>LED 4000K,31W, IP20</p>	<p>Lucis Orbis</p>
<p>svítidlo typu B</p>		<p>svítidlo stropní</p> <p>LED 31W,IP65, 4000K</p>	<p>SITECO Compact Monsun</p>
<p>svítidlo typu C (sklipky)</p>		<p>Svítidlo stropní, přisazené</p> <p>1x100W, IP44</p>	<p>PANLUX, LUNA RDL-100-LADY</p>

svítidlo typu D		svítidlo stropní LED 18,4W,IP65, 4000K	SITECO Compact Monsun
svítidlo typu E		Svítidlo kruhové přisazené LED 20W, IP20, 3000K	Lunis mini roud
Únikové značení – nouzová světla		Svítidlo stropní nebo přisazené nouzové, doba zálohy 1 hodina, svítící při výpadku 11 W, IP 40	Beghelli Aestetica 12508 - SE