Sibre s.r.o.			název a místo stavby: **Zateplení fasády a rek. krovu azylového domu A. Čermáka 85/4** Antonína Čermáka č.p. 85/4, Praha 6, k. ú. Bubeneč - Emauzský dům
generální projektant:			investor: Městská část Praha 6, 160 00
Ing. Radek Krýza			část: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
Ing. arch. Veronika Kutnerová			zodp. p: Ing. Radek Krýza
			výkres: **TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ**
			stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
datum: **04/2023**	měřítko: **-**	paré:	číslo výkresu: **AC_DPS_D.1.1_602_00**

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OBECNÉ POZNÁMKY

OBECNÉ POZNÁMKY:

POUŽITÝ PLECH K PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:

Krycí šířka	50 - 600 mm
Maximální délka	8500 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,60 mm
Množství zinku	350 g/m2
Hmotnost	5,2 kg/m2

Základním materiálem je ocelový žárem zinkovaný plech s měkčeným jádrem pro perfektní zafalcování všech spojů. Povrchovou úpravu svitků PLX tvoří standardně povlaky HDPE 50, které patří k nejvyšší třídě povrchových úprav a nabízí zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození a UV záření.



TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K1	OKAPNICE (UKONČOVACÍ PROFIL) - pultová střecha Délka cca 8 m, R.Š. = 160 mm 	**Popis:** **okapnice** - Okapnice s přesahem min. 20 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, svislý ohyb 30mm - Spád střechy: pult 7° - Podkladní vrstva tvořena voděodolnou topolovou překližkou - Součástí dodávky jsou veškeré prvky, které zajistí správnou funkčnost (příponky, vruty apod.) Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K2	ŽLABOVÝ HÁK - pultová střecha R.Š. = 445 mm 	**Popis:** **žlabový hák** - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	10	-		10
									10
K3	OKAPOVÝ ŽLAB - pultová střecha Délka cca 8 m, R.Š. = 200 mm 	**Popis:** **okapový žlab** - Podokapní půlkulatý žlab v okapové části střechy - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu - Žlab na obou koncích opatřen čely - V místě svodu opatřen kotlíkem Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K4a	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 10 m 	**Popis:** **okapový svod** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab - Okapový svod bude dodán včetně odbočky viz. severní pohled - Ve spodní části napojen na stávající gajgr - kanalizační stoku Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K4b	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 10 m 	**Popis:** **okapový svod** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab - Okapový svod bude dodán včetně odbočky - viz. severní pohled - Ve spodní části napojen na stávající gajgr - kanalizační stoku Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K4c	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 8 m 	**Popis:** **okapový svod** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab - Okapový svod bude dodán včetně odbočky - viz. severní pohled - Ve spodní části napojen na stávající svod a gajgr - kanalizační stoku Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K5	ZATAHOVACÍ (VYZTUŽOVACÍ) PÁS Délka cca 8 m, R.Š. = 150 mm 	**Popis:** **zatahovací vyztužovací pás** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K6	ZATAHOVACÍ (OKAPNICOVÝ) PÁS Délka cca 8 m, R.Š. = 210 mm 	**Popis:** **zatahovací okapnicový pás** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K7	VĚTRACÍ MŘÍŽKA PROVĚTRÁVANÉ MEZERY STŘECHY Délka cca 8 m, R.Š. 100mm 	**Popis:** **<u>Větrací mřížka</u>** - Umožňuje větrání v okapní hraně, zamezuje vletu hmyzu a ptactva - Materiál: PVC - Povrchová úprava: cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K8a	KRYTÍ HŘEBENE PULTOVÉ STŘECHY Délka cca 12 m, R.Š. 330mm 	**Popis:** **<u>Krytí hřebene pultové střechy</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K8b	KRYCÍ LIŠTA Délka cca 12 m, R.Š. 240mm 	**Popis:** **<u>Krycí lišta</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

K9

KRYCÍ LIŠTA
Délka cca 20 m, R. Š. = 215 mm



Popis:

Krycí lišta

- Krycí lišta přes hydroizolaci z PVC fólie, mechanicky kotvená ke stávajícímu zdivu, styk lišty se zdivem vyplněn trvale pružným a vodotěsným tmelem
- Podkladní vrstva tvořena voděodolnou topolovou překližkou
- Součástí dodávky jsou veškeré prvky, které zajistí správnou funkčnost (příponky, vruty apod.)

Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	1	-		1
						1

K10

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PROVĚTRÁVANÉ MEZERY STŘECHY
Délka cca 12 m, R.Š. 130mm



Popis:

Větrací mřížka

- Umožňuje větrání v okapní hraně, zamezuje vletu hmyzu a ptactva
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava: cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	1	-		1
						1

K11

ZATAHOVACÍ OKAPNICOVÝ PÁS - šikmá střecha
Délka cca 75 m, R.Š. = 200 mm



Popis:

Zatahovací okapnicový pás

Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	1	-		1
						1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K12	KRYCÍ LIŠTA - u štítové stěny Délka cca 20 m, R. Š. = 120 mm 	**Popis:** **Krycí lišta** - Součástí dodávky jsou veškeré prvky, které zajistí správnou funkčnost (příponky, vruty apod.) Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K13	OPLECHOVÁNÍ MEZIPATROVÉ ŘÍMSY Délka cca 80 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **Oplechování mezipatrové římsy** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K14	OKAPNICOVÝ PÁS - u soklu budovy Délka cca 80 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **Okapnicový pás** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K15	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY Délka cca 30 m, R. Š. = 700 mm 	**Popis:** **Oplechování štítové stěny** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K16	PARAPET Délka cca 1,1 m, R. Š. = 360 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2
K17	PARAPET Délka cca 1,75 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2
K18	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 1,8 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2
K19	PARAPET Délka cca 0,8 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K20	PARAPET Délka cca 1,2 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna a slepého okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2
K21	PARAPET Délka cca 1,3 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet slepého okna</u>** - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	1		1
									1
K22	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 1,7 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2
K23	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 1,8 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	1		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

K24

PARAPET
Délka cca 1,1 m, R. Š. = 380 mm



Popis:

Venkovní parapet okna

- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna.
- ostění systémově, parapet vytažený pod omítku
- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)
- Spád 3° od objektu
- Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
- Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	-	1		1
						1

K25

PARAPET
Délka cca 1 m, R. Š. = 280 mm



Popis:

Venkovní parapet slepého okna

- ostění systémově, parapet vytažený pod omítku
- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)
- Spád 3° od objektu
- Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
- Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	-	1		1
						1

K26

VĚTRACÍ MŘÍŽKA
Délka cca 75 m, R.Š. 100mm



Popis:

Větrací mřížka

- Umožňuje větrání v okapní hraně, zamezuje vletu hmyzu a ptactva
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava: odstín stejný jako použitá krytina

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	1	-		1
						1

K27

ŽLABOVÝ HÁK - šikmá střecha
R.Š. = 445 mm



Popis:

Žlabový hák

- Spád žlabu min. 0,5% ke svodu

Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	55	-		55
						55

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K28	OKAPOVÝ ŽLAB - šikmá střecha Délka cca 45m, R.Š. = 200 mm 	**Popis:** **<u>Okapový žlab</u>** - Podokapní půlkulatý žlab v okapové části střechy - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu - Žlab na obou koncích opatřen čely - V místě svodu opatřen kotlíkem Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K29	PARAPET Délka cca 0,7 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	5		5
									5
K30	PARAPET Délka cca 1,1 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	5		5
									5
K31	PARAPET Délka cca 1,2 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	1		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K32	PARAPET Délka cca 1,15 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	1		1
									1
K33	PARAPET Délka cca 1,35 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	4		4
									4
K34	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 1,65 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	4		4
									4
K35	PARAPET Délka cca 1,7 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	7		7
									7

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K36	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 1,8 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	7		7
									7
K37	PARAPET Délka cca 2,5 m, R. Š. = 380 mm 	**Popis:** **<u>Venkovní parapet okna</u>** - Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna. - ostění systémově, parapet vytažený pod omítku - Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády) - Spád 3° od objektu - Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech - Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	1		1
									1
K38	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 2,7 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** - Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech - Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	1		1
									1
K39	OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY Délka cca 1,8 m, R. Š. = 280 mm 	**Popis:** **<u>Oplechování šambrány</u>** - Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech - Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	-	2		2
									2

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

K40

LEMOVÁNÍ KOMÍNA

R.Š. = 330mm

K40a - Délka	cca 2400 mm
K40b - Délka	cca 2900 mm
K40c - Délka	cca 4200 mm
Celkem	cca 9500 mm



Popis:

Lemování komína

- Olemování komínového tělesa. Lišta mechanicky kotvená ke komínu, ukončeno na zdivu dilatační lištou

Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	1	-		1
						1

K41

PARAPET

Délka cca 0,7 m, R. Š. = 380 mm



Popis:

venkovní parapet okna

- Parapet kotven pomocí krycí lišty k rámu okna.
- ostění systémově, parapet vytažený pod omítku
- Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády)
- Spád 3° od objektu

Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	-	1		1
						1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

K42

OPLECHOVÁNÍ REPLIKY ZVONIČKY







Popis:

oplechování repliky zvoničky

- Okapnicová část s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy
- svislý ohyb 80mm
- Plocha pokrytí: cca 2,8 m2
- Spád střechy: 40°
- Podkladní vrstva tvořena smrkovými prkny tl. 24 mm
- Součástí dodávky jsou veškeré prvky, které zajistí správnou funkčnost (příponky, vruty apod.)

Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech
Odstín: RAL 8004 cihlově červená

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
-	-	-	-	1		1
						1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K43	VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ PÁS Š. 100mm, délka cca 25 m 	**Popis:** **Větrací hřebenový pás** - Izolační větrací pás pod hřebenáčem - Materiál: hliník - Povrchová úprava: cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K44a	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 8 m 	**Popis:** **Okapový svod** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab, ve spodní části volný, obsah stékající na pultovou střechu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K44b	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 8 m 	**Popis:** **Okapový svod** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab, ve spodní části volný, obsah stékající na pultovou střechu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K45	HŘEBENÁČ délka cca 25 m, RŠ = 625mm 	**Popis:** **Hřebenáč** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ						
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	FASÁDA		TOTAL CELKEM
K46	ŽLABOVÝ HÁK - šikmá střecha R.Š. = 375 mm 	**Popis:** **<u>žlabový hák</u>** - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	8	-		8
									8
K47	OKAPOVÝ ŽLAB - šikmá střecha Délka cca 5 m, R.Š. = 110 mm 	**Popis:** **<u>okapový žlab</u>** - Podokapní půlkulatý žlab v okapové části střechy - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu - Žlab na obou koncích opatřen čely - V místě svodu opatřen kotlíkem Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1
K48	NÁSTŘEŠNÍ ŽLABOVÝ HÁK - šikmá střecha R.Š. = 660 mm 	**Popis:** **<u>Nástřešní žlabový hák</u>** - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	6	-		6
									6
K49	NÁSTŘEŠNÍ OKAPOVÝ ŽLAB - šikmá střecha Délka cca 4,5 m, R.Š. = 500 mm 	**Popis:** **<u>Nástřešní okapový žlab</u>** - Nástřešní žlab oblého tvaru v okapové části střechy - Spád žlabu min. 0,5% ke svodu - Žlab na obou koncích opatřen čely - V místě svodu opatřen kotlíkem Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	-	-	-	1	-		1
									1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
K50a	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 0,5 m 	**Popis:** **<u>Okapový svod</u>** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab, ve spodní části volný, obsah stékající na šikmou střechu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	1.NP: - 2.NP: - 3.NP: - STŘECHA: 1 FASÁDA: - TOTAL CELKEM: 1
K50b	OKAPOVÝ SVOD Délka cca 0,5 m 	**Popis:** **<u>Okapový svod</u>** - Odolný vůči zhruba 95 % všech komerčně dostupných zásad, kyselin a chemikálií, včetně všech tvarovek pro vedení ve fasádě - V horní části napojen na žlab, ve spodní části volný, obsah stékající na šikmou střechu Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	1.NP: - 2.NP: - 3.NP: - STŘECHA: 1 FASÁDA: - TOTAL CELKEM: 1
K51	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Délka cca 9 m, R.Š. = 320 mm 	**Popis:** **<u>Závětrná lišta</u>** Materiál: žárově pozinkovaný lakovaný plech Odstín: RAL 8004 cihlově červená	1.NP: - 2.NP: - 3.NP: - STŘECHA: 1 FASÁDA: - TOTAL CELKEM: 1