

REKONSTRUKCE DOMU

DEJVICKÁ 184/4

Praha 6, par.č. 81, kat. úz. Dejvice

**SPECIFIKACE STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH
STANDARDŮ
PRO SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKTU**

POVRCHY				
prvek	velikost	materiál	typ	ref. výrobek
Podlaha – chodby a podesty	Na základě pasportizace před bouráním		Teraco	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha podesty	Na základě pasportizace před bouráním		Teraco	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha chodby	Na základě pasportizace před bouráním		Keramická dlažba Šachovnice černo bílá v odstínech a velikostech dle vzorku stávajících betonových dlaždic	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha chodby	Na základě pasportizace před bouráním		Keramická dlažba Šachovnice černo žlutá v odstínech a velikostech dle vzorku stávajících betonových dlaždic	Adekvátní náhrada stávajících
Podlaha v technických prostorách a chodbách	Dlažba 300x300mm		Imitace betonu, Protiskluznost R9 Spárovací hmota šedá např. Mapei 110Manhattan	např. Rako extra, světle šedá, mat
Ukončovací profil dlažby podlahy		 Typ SCHEINE	eloxovaný hliník	SCHLUTER, SCHEINE

SILNO A SLABOPROUD – KONCOVÉ PRVKY			
Vypínače, zásuvky, čidla	 typ VALENA	Barva bílá standard	Legrand
svítidlo typu A		svítidlo stropní i nástěnné LED 4000K,31W, IP20	Lucis Orbis
svítidlo typu AN		svítidlo stropní i nástěnné s vl.zdrojem, 1hodina LED 4000K,31W, IP20	Lucis Orbis
svítidlo typu B		svítidlo stropní LED 31W,IP65, 4000K	SITECO Compact Monsun
svítidlo typu C (technické prostory m.č. 2.02)		Svítidlo stropní, přisazené LED 36W,IP20, 4000K	Siteco Ecopack

svítidlo typu D		svítidlo stropní LED 18,4W, IP65, 4000K	SITECO Compact Monsun
svítidlo typu E		Svítidlo přisazené LED 31W, IP65, 4000K	SITECO Compact Monsun
svítidlo typu F		Svítidlo kruhové přisazené LED 20W, IP20, 3000K	SITECO Lunis mini roud
svítidlo typu G (m.č.0.08 a 0.09)		Svítidlo stropní, přisazené 1x100W, IP44	PANLUX, LUNA RDL-100-LADY
Únikové značení – nouzová světla		Svítidlo stropní nebo přisazené nouzové, doba zálohy 1 hodina, svítící při výpadku 11 W, IP 40	Beghelli Aestetica 12508 - SE