Příloha č. 6 - DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA

Seznam vzorků k prokázání kvalifikace

Pořadí	Popis položky	Označení části stavby	Fyzický vzorek
1	Keramická přelivná systémová tvarovka včetně integrovného keramického tlumiče hluku - tažená v modulu 25 cm (absolutní rozměr 244x295x200/140mm), plnostěnné provedení	BAZÉNOVÉ TĚLESO 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU	VZOREK Č. 1 1 ks keramické přelivné systémové tvarovky
2	Prvek odtoku vody ze systémové přelivné tvarovky - plastovýý systémový výrobek osazený na otvor v keramické tvarovce, se schopností snížení hlasitosti odtékajíc vody - výška 152 mm, průměr 65 mm	BAZÉNOVÉ TĚLESO 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU	VZOREK Č. 2 1 ks prvky odtoku vody
3	Keramická dlaždice tažená, glazovaná, v modulovém rozměru 25 x 12,5cm (absolutní rozměr 244x119x6/8 mm) - v protiskluzné úpravě A,B i C - dle normy ČSN 725191	BAZÉNOVÉ TĚLESO 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU	VZOREK Č. 3 1 ks keramická dlaždice - v protiskluzné úpravě A VZOREK Č4 1 ks keramcké dlaždice - v protiskluzné úpravě B VZOREK č.5 1 ks keramické dlaždice - v protiskluzné úpravě C
4	Zapustěná tvarovka vstupních bazénových schodnic - karamická tvarovka tvořící schody pro plavce v rozměru 244X160x50 mm, s protiskluzným dezénem	BAZÉNOVÉ TĚLESO 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU	VZOREK Č.6 1ks keramické tvarovky
5	Dno nerezových bazénů	NEREZOVÁ BAZÉNOVÁ TĚLESA (rekreační bazén, brouzdaliště, vířivky)	VZOREK Č. 7 protiskluzná úprava dna bazénu s termotlakově nanášenou vinylovou vrstvou o rozměru min. 160 x 200 mm, tloušťce 1,5 mm s 3D konvexními nopy s vhodným rozestupem mezi nopy 20 mm x 20 mm (+-1,0 mm) s kruhovým tvarem nopu
6	Schodnicové stupně nerezových bazénů	NEREZOVÁ BAZÉNOVÁ TĚLESA (rekreační bazén, brouzdaliště, vířivky)	VZOREK Č. 8 nerezových schodnicových stupnic s bezpečnostním označením, provedeným termotlakově nanesenou vinylovou vrstvou o rozměru min. 160 x 200 mm, tloušťce 1,5 mm s 3D konvexními nopy s vhodným rozestupem mezi nopy
7	Krycí rošt přelivových žlábků	NEREZOVÁ BAZÉNOVÁ TĚLESA (rekreační bazén, brouzdaliště, vířivky)	VZOREK Č. 9 krycí roštnice přelivového žlábku o šířce odpovídající světlé šířce žlábku o délce min. 75 mm
8	Kryt kanálu dnového rozvodu	NEREZOVÁ BAZÉNOVÁ TĚLESA (rekreační bazén, brouzdaliště, vířivky)	VZOREK Č. 10 funkční vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistící části a bezpečnostním protiskluzným dezénem o délce min. 160 mm s 3D konvexními nopy o vhodné výšce (vzorek včetně pryžového těsnění)
9	*nepožadováno*	xxxxxx	xxxxx
10	*nepožadováno*	xxxxxx	xxxxx

11	Aktivované skelné filtrační médium	Bazénová technologie - RÚV Plavecký, Rekreační, Brouzdaliště, Vířivky	VZOREK Č. 11 10g v uzavřeném a označením balení pro každou frakci zvlášť: Frakce 1: 0,4 - 0,8 mm Frakce 2: 0,7 - 2,0 mm Frakce 3: 2,0 - 4,0 mm
12	Automatické měřící, vyhodnocovací a regulační zařízení korekce pH, Redoxu, volného a vázeného Cl	Bazénová technologie - RÚV Plavecký, Rekreační, Brouzdaliště, Vířivky	VZOREK Č. 12 sonda pro přímé měření hodnoty vázaného chlóru (iontově selektivní membrána)
13	*nepožadováno*	xxxxxx	xxxxx
14	nepožadováno	xxxxxx	xxxxx
15	Středotlaké UV lampy	Bazénová technologie - RÚV Plavecký, Rekreační, Brouzdaliště, Vířivky	VZOREK Č. 13 hydraulická část středotlaké UV lampy - nerezový materiál, speciální vnější antikorozní ochraného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů rozměry: průměr min. 10 cm, délka min. 10 cm
16	nepožadováno	xxxxxx	xxxxx
17	nepožadováno	xxxxxx	xxxxx
18	Ocelová protiskluzná nášlapná plocha nástupního schodiště skluzavky v provedení plech s lístkovými výstupky a s povrchovou úpravou žárový zinek	DVOUDRÁHOVÁ SKLUZAVKA S DOJEZDEM DO REKREAČNÍHO BAZÉNU	VZOREK Č. 14 ocelového plechu s protiskluznou úpravou nášlapu o rozměru min. 10 x 10 cm
19	nepožadováno	xxxxxx	xxxxx
20	nepožadováno	xxxxxx	xxxxx