



revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY <h1 style="text-align: center;">Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6</h1> <p style="text-align: center;">parc. č. 81, k.ú. Dejvice</p>		STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný
ZPRACOVATEL ČÁSTI  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Zlesák VYPRACOVAL Ing. Martin Zlesák
PROFESE D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSC VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
NÁZEV VÝKRESU <h1 style="text-align: center;">TABULKA HISTORICKÝCH PRVKŮ</h1>		PARÉ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19/14/B	DATUM 06/2018	MĚŘITKO
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1c.1.8		FORMÁT

Označení/ otevřavost	Rozměr	Popis	Požární odolnost (dle PD PBŘ)	Typ zárubně	Materiál dveří	Povrch dveří	Zasklení	Kování	Počet kusů							
									1. NP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	6. NP	Σ
SH1 L Kopie (P12)	1400/2150+ 680 1310/2130+ 700	Dveře rámové konstrukce s nadsvětlíkem, dvoukřídlé, dvojice nestejně velkých obdélných výplní (horní prosklená), otočné, s jednoduchým falcem. Hladký obvodový rám. V horní části nadsvětlík. Nadsvětlík neotvíravý. Vstupní křídlo levé	Bez PO	Jednoduchý falc. Zárubeň dřevěná hladká.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Čiré bezpečnostní dvojsklo ve 2/3 horní části dveří bez dělení. V nadsvětlíku čiré dvojsklo. Hladké s vystouplou střední částí.	Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, délka štítu 280 mm a šířka 38 mm.	-	1	-	-	-	-	-	1
SH2 L Kopie (P12)	1540/2210+ 620 1510/2130+ 700	Dveře rámové konstrukce s nadsvětlíkem, dvoukřídlé, dvojice nestejně velkých obdélných výplní (horní prosklená), otočné, s jednoduchým falcem. Hladký obvodový rám. V horní části nadsvětlík neotvíravý. Vstupní dveře levé	Bez PO	Jednoduchý falc. Zárubeň dřevěná hladká.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Čiré bezpečnostní dvojsklo ve 2/3 horní části dveří bez dělení. V nadsvětlíku čiré dvojsklo. Hladké s vystouplou střední částí.	Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, délka štítu 280 mm a šířka 38 mm.	-	1	-	-	-	-	-	1
SH3 L Kopie (P12)	1720/2600+ 1030	Dveře rámové konstrukce s nadsvětlíkem, dvoukřídlé, dvojice nestejně velkých obdélných výplní (horní prosklená), otočné, s jednoduchým falcem. Hladký obvodový rám. V horní části nadsvětlík neotvíravý. Vstupní dveře levé	Bez PO	Jednoduchý falc. Zárubeň dřevěná hladká.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Čiré bezpečnostní dvojsklo ve 2/3 horní části dveří bez dělení. V nadsvětlíku čiré dvojsklo. Hladké s vystouplou střední částí.	Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, délka štítu 280 mm a šířka 38 mm.	-	1	-	-	-	-	-	1
SH4 L Kopie (P12)	900/2600+ 1030	Jednokřídlé jednoduché otočné dveře. Částečně prosklený. S dvojitou polodrážkou, s prahem. V horní části dveřního otvoru nadsvětlík sklopný. Levý	Bez PO	Jednoduchý falc. Zárubeň dřevěná hladká.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Čiré bezpečnostní dvojsklo ve 2/3 horní části dveří bez dělení. V nadsvětlíku čiré dvojsklo. Hladké s vystouplou střední částí.	Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, délka štítu 280 mm a šířka 38 mm. Kliky u světlíku okenní půlolyva typ B	-	1	-	-	-	-	-	1

SH5 D5 L Kopie (P26)	800/2150 1970/2150	Prosklená stěna s vloženými jednokřídlými dveřmi rámové konstrukce. Plocha stěny a dvevního křídla členěná obdélnými prosklenými poli. Dvevní i okenní křídlo s polodrážkou. Postranní okna otvírává. Dveře levé	Bez PO	Rám křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněné výplni. Rám dvevního otvoru opatřen zadlabávaným zámkem a otočnými, hladkými zadlabanými závěsy.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Dvevní křídlo zaskleno čirým dvojsklem s horizontálním a vertikálním dělením. Okenní křídla zasklena čirým dvojsklem.	Doporučeno použít funkční autentické kování. Dvevní závěs šroubovací, povrchová úprava surová. Zámek zadlabaná do dvevního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, délka štítku 280 mm a šířka 38 mm. Okenní kování z mosazi. K otevírání oken použita okenní půlolyva ty B z mosazi s povrchem leštěné mosazi. Kování připevněno vruty. Okenní závěs šroubovací, povrchová úprava surová. Okenní zarážka mosazná s povrchem surové mosazi.	-	-	-	-	-	-	1	1	
SH6 D6 L Kopie (P26)	800/2150 1970/2150	Prosklená stěna s vloženými jednokřídlými dveřmi rámové konstrukce. Plocha stěny a dvevního křídla členěná obdélnými prosklenými poli. Dvevní i okenní křídlo s polodrážkou. Okna z pohledu z exteriéru: levé okno otvírávé, pravé okno pevně zasklené. Dveře levé	EW 30 DP3 Pravé okenní křídlo z pohledu exteriéru pevné zasklení	Rám křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněné výplni. Rám dvevního otvoru opatřen zadlabávaným zámkem a otočnými, hladkými zadlabanými závěsy.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Dvevní křídlo zaskleno čirým dvojsklem s horizontálním a vertikálním dělením. Okenní křídla zasklena čirým dvojsklem.	Doporučeno použít funkční autentické kování. Dvevní závěs šroubovací, povrchová úprava surová. Zámek zadlabaná do dvevního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Okenní kování z mosazi. K otevírání oken použita okenní půlolyva typ B z mosazi s povrchem leštěné mosazi. Kování připevněno vruty. Okenní závěs šroubovací, povrchová úprava surová. Okenní zarážka mosazná s povrchem surové mosazi.	-	-	-	-	-	-	1	1	
SH7 L Repase (P4)	1000/2100	Jednokřídlé ocelové dveře rámové konstrukce. Pole členěno profilovanými ocelovými pásy. Dveře jsou požáru odolné. Levé	EW 30 DP3- C	Ocelová pravoúhlá zárubeň s TPE těsnění a dvojicí vnějších pásových závěsů s požadovanou požární odolností.	Ocel	Protikorozní nátěr dle PBŘS	Ne	Použita původní dvojice vnějších pásových závěsů.	1	-	-	-	-	-	-	-	1

SH8 Kopie (P8)	1550/2600	Dvoukřídle výplňové kyvné dveře v rámové zárubni se čtyřmi skleněnými výplněmi v každém křídle. Tyčová madla. Okopový plech.	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky – rovná zárubeň, trojice hybných závěsů ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Čiré s vnitřním s dělením Skla původně s vybroušenou fasetou.	Hybné závěsy z oceli.	-	1	-	-	-	-	-	1
SH9a P Kopie (P34)	900/2100	Jednokřídle hladké plné dveře, otočné, s polodrážkou, rámová konstrukce, s prahem, s požární odolností. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Pravé	EI 30 DP3	Obložková zárubeň Tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použita kopie původního zámku Provedeno bezpečnostní kování s kombinací klika/koule Klika/koule a štítek z leštěné mosazi typu „elegant“. Ocelové otočné zadlabávané závěsy. Zámek zadlabaná do dveřního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Kování připevněno vruty.	-	-	-	-	2	2	0	4
SH9a L Kopie (P34)	900/2100	Jednokřídle hladké plné dveře, otočné, s polodrážkou, rámová konstrukce, s prahem, s požární odolností. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Levé	EI 30 DP3	Obložková zárubeň Tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použita kopie původního zámku, provedeno bezpečnostní kování s kombinací klika/koule, klika/koule a štítek z leštěné mosazi typu „elegant“. Ocelové otočné zadlabávané závěsy. Zámek zadlabaná do dveřního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Kování připevněno vruty.	-	-	-	-	1	1	0	2
SH9b P Kopie (P34)	900/2100	Jednokřídle hladké plné dveře, otočné, s polodrážkou, rámová konstrukce, s prahem, s požární odolností. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Pravé	EI 15 DP3	Obložková zárubeň Tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použita kopie původního zámku Provedeno bezpečnostní kování s kombinací klika/koule Klika/koule a štítek z leštěné mosazi typu „elegant“. Ocelové otočné zadlabávané závěsy. Zámek zadlabaná do dveřního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Kování připevněno vruty.	-	-	-	-	-	-	1	1

SH9b L Kopie (P34)	900/2100	Jednokřídlé hladké plné dveře, otočné, s polodrážkou, rámová konstrukce, s prahem, s požární odolností. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Levé	EI 15 DP3	Obložková zárubeň Tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použita kopie původního zámku, provedeno bezpečnostní kování s kombinací klika/koule, klika/koule a štítek z leštěné mosazi typu „elegant“. Ocelové otočné zadlabávané závěsy. Zámek zadlabaný do dveřního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Kování připevněno vruty.	-	-	-	-	-	-	1	1
SH10 P Kopie (P27)	800/2100	Jednokřídlé prosklené (prosklení dělené příčkami na čtyři pole), rámová konstrukce, otočné dveře, s polodrážkou, bez prahu Pravé	Bez PO	Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních, závěsy zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Strukturní sklo (vzor krupička)	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Klika leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	4	4	1	9
SH10 L Kopie (P27)	800/2100	Jednokřídlé prosklené (prosklení dělené příčkami na čtyři pole), rámová konstrukce, otočné dveře, s polodrážkou, bez prahu Levé	Bez PO	Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních, závěsy zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Strukturní sklo (vzor krupička)	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Klika leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	5	5	3	13
SH11 P Kopie (P27)	700/2100	Jednokřídlé hladké plné otočné dveře, plné, s polodrážkou, bez prahu Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, s polodrážkou, hladké závěsy ve třech úrovních jsou zadlabány na křídle, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Klika leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	4	4	3	11
SH11 L Kopie (P27)	700/2100	Jednokřídlé hladké plné otočné dveře, plné, s polodrážkou, bez prahu Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou,	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“.	-	-	-	-	3	3	3	9

				s polodrážkou, hladké závěsy ve třech úrovních jsou zadlabány na křídle, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm				Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.								
SH12 P Kopie (P38)	700/2100	Jednokřídlové hladké plné otočné dveře, plné, s polodrážkou, bez prahu, s požární odolností Pravé	EI 30 DP3	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, s polodrážkou, hladké závěsy ve třech úrovních jsou zadlabány na křídle, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	2	2	-	4
SH13 P Kopie (P38)	800/2100	Jednokřídlové hladké plné otočné dveře, plné, s polodrážkou, bez prahu Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, s polodrážkou, hladké závěsy ve třech úrovních jsou zadlabány na křídle, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	-	-	1	1
SH13 L Kopie (P38)	800/2100	Jednokřídlové hladké plné otočné dveře, plné, s polodrážkou, bez prahu Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, s polodrážkou, hladké závěsy ve třech úrovních jsou zadlabány na křídle, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Kliky leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	-	-	1	1

SH14 P Kopie (P24)	400+800+ 400/ 2100+400	Prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi rámové konstrukce. Plocha stěny a dveřního křídla je členěná obdélníkovými prosklenými poli. Rámy křídel jsou hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a skosenými vnitřními hranami směrem k zaskleným výplním. Dveře pravé	Bez PO	Zárubeň je hranolového profilu s polodrážkou. V zárubni zadlabán zámek a otočné, hladké zadlabané závěsy.	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Zaskleno čirým skle. Dveřní křídlo děleno na čtyři části. Výplň stěny z čirého skla. Po stranách děleno na 4 části stejného rozměru, vrchní část dělena na čtyři části nestejněměrné.	Bude použito původní kování v kopii. Kování ze žluté mosazi typu „elegant“. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, povrchová úprava surová, hladké. K upevnění hřebíky bez hlavičky. Zámek zadlabaný do dveřního křídla, materiál zinek. Provedení FAB. Klika leštěná mosaz, provedení klika/klika, rozteč 72/90 mm.	-	-	-	-	1	1	3	5
SH15 Kopie (P22)	1150/2340 600+600/ 2100	Dvoukřídlé rámové dveře, s trojicí nestejně velkých obdélníkových výplní a hladkým obvodovým rámem, na vnitřní straně směrem k výplním rám profilovaný. Výplně hladké s vystouplou střední částí. S jednoduchým falcem. Uzavírání řešeno zadlabávaným zámkem. Vstupní dveře levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná s jednoduchým falcem, s tesařsky profilovanými obložkami. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané, zakončené výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholku je kulička. Závěsy umístěny ve třech úrovních. Povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Použito po odborné repasi. Závěsy otočné, ocelové zadlabávané zakončené výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholku je kulička. Uzavírání řešeno zadlabávaným zámkem do dveřního křídla, materiál zinek. Klika mosaz neleštěná.	-	-	-	2	-	-	-	2
SH16 P Kopie (P34)	900/2100	Jednokřídlé hladké plně dveře, otočné, s polodrážkou, rámová konstrukce, s prahem, s požární odolností. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Pravé	EI 30 DP3- C	Obložková zárubeň Tesařsky provedená zárubeň s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou, závěsy ve třech úrovních zadlabány do rámu, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Měkké dřevo	Nátěr v odstínu slonová kost	Ne	Bude použita kopie původního zámku Provedeno bezpečnostní kování s kombinací klika/klika Klika/koule a štítek z leštěné mosazi typu „elegant“. Ocelové otočné zadlabávané závěsy. Zámek zadlabaný do dveřního křídla materiál zinek. Provedení FAB. Kování připevněno vruty.	-	-	2	-	-	-	-	2

Označení/ otevřavost	Rozměr	Popis	Požární odolnost (dle PD PBŘ)	Materiál	Povrch a oprava	Počet kusů							
						1. NP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	6. NP	Σ
SH17	500x1200	Prvek památkové ochrany. Sklobetonová konstrukce s hexagonálními tvárniciemi.	Bez PO	Skleněné tvarovky a beton	Tvarovky budou ponechány ve stávajícím otvoru. Tvarovky jsou pokryty syntetickým lakem, budou očištěny a ochráněny před poškozením.	-	-	-	-	1	-	-	1
SH18		Zábradlí interiérového schodiště. Pruty hranolovitého profilu s dřevěným vyžlabeným madlem. V 1.NP bude u nástupního ramene a druhého prodlouženého ramene provedena kopie stávajícího zábradlí. Délka 3,77m (12 stupňů) +0,85m (3 stupně)	Bez PO	Dřevěné madlo Kovové pruty hranolovitého profilu	Dřevěné madlo, které bude odstraněno a nahrazeno novým. Původní madlo je znehodnoceno. Pruty zábradlí, budou očištěny a zbaveny starého nátěru. Po očištění bude zábradlí znovu natřeno. Špuntíky na zábradlí budou očištěny a osazeny zpět na zábradlí, znehodnocené nahrazeny kopií.								
SH19	1230/2150 1400/2220	Špaletové okno - vzor podle okna P16 (P21) – výroba kopie s použitím funkčních autentických kování - okno dřevěné špaletové s dvojicemi křídel po obou stranách špalety s profilovanou klapačkou - dvojité okno otvíravé čtyřkřídle - okno se má dvě části – samotné okno a nadsvětlík - rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním - vnější okno zaskleno čirým dvojsklem – distanční rámeček v barvě rámu okna - vnitřní okno zaskleno čirým jednoduchým sklem - křídla okna mají trojici hladkých ocelových otočných zadlabaných závěsů - křídla nadsvětlíku mají dvojici hladkých ocelových otočných zadlabaných závěsů - uzavírací systém je rozvorový, olivy jsou typu „elegant“ - stavítka jsou mosazná - kování dochováno částečně - připojovací spára bude vyplněna PU pěnou, na straně interiéru bude spára ošetřena parotěsnící páskou, ze strany exteriéru bude spára ošetřena komprimační páskou - nátěr v odstínu slonová kost - maximální hodnota součinitele prostupu tepla 1,2 W/(m²K) - index zvukové neprůzvučnosti R _w = 33 dB Špaletové okno bude ze strany chodby doplněno novým požárním neotvíravým oknem s dřevěným rámem, požární odolnost EI 45 DP3 Pozn.: Profilovaný poutec, profilovaná klapačka, dřevěná špaleta. Mosazné kování – oliva typ A (viz výpis kování). Na vnějším okně zarážka proti narážení oken do sebe (viz výpis kování).	Předsa zené okno EI 45 DP3			-	-	1	-	-	-	-	1