

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS	m²	POLAHY, SKLABY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
2.01a	SCHODIŠTĚ	32,5	KER. DLAŽBA, P.18	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=100mm
2.01b	CHODBA	32,5	KER. DLAŽBA, P.3	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=100mm
2.02	SKLAD INFEKČ. ODPADU	5,2	KER. DLAŽBA, P.23	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.03	CHLAZENÍ GASTRO	24,7	KER. DLAŽBA, P.23	OMÍTKA+MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.04	ČEKÁRNA	29,9	PVC (HYGIENICKÉ),P.21	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.05	ŠATNA	7,0	PVC (HYGIENICKÉ),P.21	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.06a	WC ZAMĚSTNANCI	4,1	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.06b	WC ZAMĚSTNANCI	3,8	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.07	ORDINACE-PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOSP.	31,2	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KER.OBKL. V=2,4m V MÍSTĚ UMYVADLA, SOKL v=50mm
2.08	SESTERNA	15,0	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.09	SESTERNA	13,7	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.10	ORDINACE-PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOSP.	23,8	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KER.OBKL. V=2,4m V MÍSTĚ UMYVADLA, SOKL v=50mm
2.11	WC IMOBILNÍ KLIENTI	3,4	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.12a	WC ŽENY PŘEDSÍŇKA	3,7	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.12b	WC ŽENY KLIENTI	2,2	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.13	ÚKLID	1,4	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.14	WC MUŽI KLIENTI	4,6	KER. DLAŽBA, P.14	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,4m
2.15	CHODBA	17,7	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.16	CHODBA ZAMĚSTNANCI	5,1	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.17	ŠATNA	9,7	PVC (HYGIENICKÉ),P.22	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.18	KUCHYŇKA / ZÁZEMÍ	13,3	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KER.OBKL. V=0,8-2,4m V MÍSTĚ KUCHYLNI, SOKL v=50mm
2.19	ČEKÁRNA ORL	16,5	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	SOKL v=50mm
2.20	DOPROVOD. MÍSTNOST ORL	21,5	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KER.OBKL. V=2,4m V MÍSTĚ UMYVADLA, SOKL v=50mm
2.21	ORDINACE ORL	28,0	PVC (HYGIENICKÉ),P.7	OMÍTKA/SDK + MALBA	SDK + MALBA	KER.OBKL. V=2,4m V MÍSTĚ UMYVADLA, SOKL v=50mm
CELKEM		317 m²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE PLNÁ CIHLA NA MALTU A KÁMEN NA MALTU
- OBRYS SOUSEDNÍCH BUDOV
- ŽELEZOBETON C20/25 VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, TL. ZDIVA 300mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST max.650kg/m3, λ = 0,062W/mK, U=0,20, PEVNOST P8, NA M2,5
- VÝPLŇOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE– CIHLA PLNÁ, P15
- PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.115mm, SPOJ PERO/DRÁŽKA, ZDIVO VČETNĚ OMÍTEK TL.150mm OBJEMOVÁ HMOTNOST 870kg/m3, λ = 0,34W/mK, U=1,65, PEVNOST P10, NA M2,5
- BEZPEČNOSTNÍ STĚNA Z SDK KONSTRUKCE TL.260mm, DVOJITÝ ZÁKLOP DESKOU TL. 12,5mm + PLECH 2x NOSNÝ PROFIL 100mm VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.2x80mm (15kg/m3), min.Rw=61dB (53+8dB)
- PŘÍČKOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL.150mm, DVOJITÝ ZÁKLOP DESKOU TL. 12,5mm 1x NOSNÝ PROFIL 100mm VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.100mm (15kg/m3), min.Rw=55dB (47+8dB)
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO AKUSTICKÉ, SPOJ PERO/DRÁŽKA, TL. ZDIVA 250 mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1000kg/m3, λ = 0,30W/mK, U=0,95, PEVNOST P15,
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS λ = 0,037 W/mK, PEVNOSTI V TLAKU 500 kPa, TLOUŠŤKY DLE TABULKY SKLADEB KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100S λ = 0,037 W/mK, PEVNOSTI V TLAKU 100 kPa, TLOUŠŤKY DLE TABULKY SKLADEB KONSTRUKCÍ
- OCELOVÉ PROFILY – PODROBNĚJI VIZ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST
- (V) VÝTAHOVÁ ŠACHTA, 1610x1810 mm

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TEXTOVÁ ČÁST A PROFESNÍ ČÁSTI, PROJEKT PBŘ.
- ÚROVEŇ ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP OBJEKTU.
- PŮVODNÍ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY S POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV JE 25mm.
- DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH.
- PODLAHY DLAŽEB DILATOVAT VE ČTVERCÍCH 3x3m, VYPLŇ SPÁRY TPT V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY.
- VZOR, BARVA, VÝROBCE A KATALOGOVÝ TYP POVRCHŮ PODLAH, OBKLADŮ A PODHLEDŮ BUDE STANOVEN PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM STAVBY.
- SKLADBY PODLAH A POVRCHOV. ÚPRAV A STĚN A STROPŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ
- PROSTUPY PRO ODVĚTRÁNÍ, ROZVODY SV A TUV, KANALIZACI, TOPENÍ A ELEKTRO JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PO DOKONČENÍCH VŠECH VNITŘNÍCH ROZVODŮ PŘEBETONOVAT INSTALAČNÍ ŠACHTY V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE V MIN. TLOUŠŤCE 100MM (VYTVOŘENÍ POŽÁRNÍHO PŘEDĚLU).
- VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM DVEŘÍ, DLE POTŘEBY PROVÉST ÚPRAVU VELIKOSTI STAVEBNÍHO OTVORU. VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ ZADAT DO VÝROBY DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ PROVEDENÍ HRUBÉ STAVBY.
- POZICE A VÝŠKA REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ SPÁROŘEZU INTERIÉRU NEBO PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM NEBO ARCHITEKTEM.
- ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ I TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ NEŽ KTERÉ JSOU PŘÍPADNĚ UVEDENY V DOKUMENTACI JAKO REFERENČNÍ VÝROBKY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNÉ, SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE STAVBY ZÁVAZNÉ, VČETNĚ UŽIVATELSKÝCH A TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVBY A JEJICH NÁVAZNOSTI.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A VÝROBCI VE VŠECH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD (PŘÍKLAD) PRO KONKRÉTNÍ VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA STEJNÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- V DOKUMENTACI JSOU ZAPRACOVÁNY SKUTEČNOSTI ZNÁMÉ A DOHODNUTÉ KE DNI VYDÁNÍ.
- PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO ZMĚNÁCH OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE PROBLEMATIKA KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM NEBO ARCHITEKTEM, PŘÍPADNĚ S DALŠÍMI SPECIALISTY. V PŘÍPADĚ NESOULADU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE JE DODAVATEL POVINNEN KONZULTOVAT PROBLÉM S PROJEKTANTY. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNA KOORDINACE VEŠKERÝCH MĚDÍ. PŘI PŘÍPADNÝCH KOLIZÍCH BUDE ŘEŠENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NEBO PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI, PŘÍPADNĚ ZPRACOVATELEM PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE, JÍŽ SE ÚPRAVY BUDOU TÝKAT.

S

Výpis překladů 2.NP

OZN.	POPIS	DÉLKA	CELKEM
Př1	KERAMICKÝ PŘEKLAD 1x 115/70mm	1250mm	5
Př2	KERAMICKÝ PŘEKLAD 1x 115/70mm	1500mm	x
Př3	PŘEKLAD HEA100, ULOŽENÍ DO M10	1100mm	x
Př4	PŘEKLAD 2x L50/5, ULOŽENÍ DO M10	1850mm	x
Př5	PŘEKLAD HEA100, ULOŽENÍ DO M10	1700mm	x
Př6	PŘEKLAD HEA100, ULOŽENÍ DO M10	2200mm	x
Př7	KERAMICKÝ PŘEKLAD 4x 70/238mm	2250mm	2
Př8	KERAMICKÝ PŘEKLAD 4x 70/238mm	2000mm	x
Př10	KERAMICKÝ PŘEKLAD 4x 70/238mm	1500mm	1
Př11	PŘEKLAD HEA100, ULOŽENÍ DO M10	850mm	1
Př12	PŘEKLAD HEA100, ULOŽENÍ DO M10	1550mm	1
Př19	KERAMICKÝ PŘEKLAD 2x 145/70mm	1000mm	1

(Úhelník) úhelník navařen na svislý nosný prvek (podpora pro překlady) 5

revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BOMART spol. s r.o., PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157, INTERNET: WWW.BOMART.CZ, E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Martin Závodný

SPRACOVATEL ČÁSTI: BOMART spol. s r.o., PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157, INTERNET: WWW.BOMART.CZ, E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Závodný

VYPRACOVAL: Ing. Martin Zlesák

PROFESE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSNS/Bpv

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP navrhovaný stav

FORMÁT: 8xA4

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 19/14/B

DATUM: 06/2018

MĚŘÍTKO: 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b.2.3